














ZESTAWIENIE WYKONCZEN POMIESZCZEŃ		
1.01	KŁATKA SCHODOWA 2	28,90 m <sup>2</sup>
1.20	KŁATKA SCHODOWA 1	33,50 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowa z wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
2. Cokol wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowy z wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
2. Sufit podwieszony z płyt G-K na ruszcie stalowym systemowym - Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
1.03	KORYTARZ	74,00 m <sup>2</sup>
1.22	KOMUNIKACJA	66,80 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowa z wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
2. Cokol wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowy z wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli, brązu i szarości.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
2. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x120cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
1.04	SALA POBYTU (16 DZIECI)	46,90 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2010-G30Y, zielony jasny ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach zieleni i szarości.		
2. Cokol wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2010-G30Y, zielony średni ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach zieleni i szarości.		
3. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 3020-G30Y, zielony ciemny ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli i szarości.		
4. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 1005-G20Y, zielona jasna, gładka		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + wykończenie tapetą winylową w kolorach pastelowych - beżowych.		
Kolor wg NCS: S 1505-Y50R, beżowy.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
1.05	WEZEL SANITARNY	8,40 m <sup>2</sup>
1.06	POMIESZCZENIE MYCIA NOCNIKÓW	4,30 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: biały.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
3. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S1005-G20Y, jasny zielony; powyżej 200cm.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych + malowanie farbą akrylową		
Kolor wg NCS: S1005-G20Y, jasny zielony.		
Kabina systemowa WC: kolor pomarańczowy		
1.07	SALA POBYTU (16 DZIECI)	46,90 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowa z wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli i brązu.		
2. Cokol wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2005-Y50R, beżowy z wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli i szarości.		
3. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 1020-Y50R, pomarańczowy jasny ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli, szarego.		
4. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 0520-Y20R, żółta jasna, gładka.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + wykończenie tapetą winylową w kolorach pastelowych - beżowych.		
Kolor wg NCS: S 1505-Y50R, beżowy.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
1.08	WEZEL SANITARNY	8,40 m <sup>2</sup>
1.09	POMIESZCZENIE MYCIA NOCNIKÓW	4,30 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: biały.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
3. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S0520-Y20R, jasny żółty; powyżej 200cm.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych + malowanie farbą akrylową		
Kolor wg NCS: S0520-Y20R, jasny żółty.		
Kabina systemowa WC: kolor żółty		
1.10	WC OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ	5,80 m <sup>2</sup>
1.26	WC PRACOWNIKÓW	6,00 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: biały.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
3. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S1502-Y50R, beżowy; powyżej 200cm.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych + malowanie farbą akrylową		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
1.11	POKÓJ LOGOPEDY/PSYCHOLOGA	12,60 m <sup>2</sup>
1.12	GABINET PIELĘGNIARKI	12,60 m <sup>2</sup>
1.25	ARCHIWUM	13,40 m <sup>2</sup>
1.27	POMIESZCZENIE SOCJALNE	17,30 m <sup>2</sup>
1.28	SZATNIA PRACOWNIKÓW	15,70 m <sup>2</sup>
1.30	INTENDENT	17,30 m <sup>2</sup>
1.31	POKÓJ DYREKTORA	23,90 m <sup>2</sup>
1.32	SEKRETERIAT	17,30 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2502-R, szary ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli i szarości.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały.		
2. Cokol wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2502-R, szary ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli i szarości.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		

1.13	SALA POBYTU (14 DZIECI)	39,30 m <sup>2</sup>
1.17	SALA POBYTU (16 DZIECI)	46,90 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2020-Y50R, pomarańczowy pastelowy ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli, pomarańczu i szarości.		
2. Cokol wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia		
Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2020-Y50R, pomarańczowy pastelowy ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniach bieli, pomarańczu i szarości.		
3. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 2050-Y50R, pomarańczowy ciemny ze wzorem lastrzko z drobinami w odcieniu bieli i brązów.		
4. Wykładzina podłogowa winylowa z powłoką PUR Reinforced		
Kolor wg NCS: S 0510-Y20R, pomarańczowa jasna, gładka.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + wykończenie tapetą winylową w kolorach pastelowych - beżowych.		
Kolor wg NCS: S 1505-Y50R, beżowy.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
1.14	WEZEL SANITARNY	8,40 m <sup>2</sup>
1.15	POMIESZCZENIE MYCIA NOCNIKÓW	4,30 m <sup>2</sup>
1.18	WEZEL SANITARNY	8,40 m <sup>2</sup>
1.19	POMIESZCZENIE MYCIA NOCNIKÓW	4,30 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: biały.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
3. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S0510-Y20R, jasny pomarańczowy; powyżej 200cm.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych + malowanie farbą akrylową		
Kolor wg NCS: S0510-Y20R, jasny pomarańczowy.		
Kabina systemowa WC: kolor pomarańczowy		
1.16	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6,00 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: popiel.		
Wykończenie ścian:		
1. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały.		
2. Cokol wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczenia, Płytki gresowe, podłogowe, 100x300x7,5 mm		
Kolor: popiel.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
1.23	ZIMNALNIA	10,80 m <sup>2</sup>
1.24	ROZDZIELNIA KUCHNI	13,90 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: popiel.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały; powyżej 200cm od podłogi.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		
1.29	WEZEL SANITARNY	8,20 m <sup>2</sup>
Wykończenie posadzki:		
1. Płytki gresowe, podłogowe, 300x300x7,5 mm		
klasa ścieralności III-IV, klasa antypoślizgowości: R10		
Kolor: popiel.		
Wykończenie ścian:		
1. Płytki ceramiczne, ściennie, 200x200x7,5 mm		
Do wysokości 200 cm od podłogi. Kolor: biały.		
2. Tynk gipsowy grubości 1,0 cm + malowanie farbą akrylową.		
Kolor wg NCS: S 0505-R50B, jasny szary; powyżej 200cm od podłogi.		
Wykończenie sufitu:		
1. Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych		
Kolor wg NCS: S 0500-N, biały		

OZNACZENIE ELEMENTÓW WYKONCZENIA SUFITÓW:	
	Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S 0500-N, biały
	Sufit podwieszony modułowy - kasetonowy 60x120cm na ruszcie stalowym systemowym. System z ukrytą krawędzią nośną płyt, wykończenie płytą sufitową o optymalnych właściwościach akustycznych Kolor wg NCS: S 0500-N, biały
	Sufit podwieszony z płyt G-K na ruszcie stalowym systemowym. Kolor wg NCS: S 0500-N, biały
Malowanie farbą akrylową ściany i sufitu (kolor zgodny z opisem wykończenia pomieszczenia) Kolor:	
	jasny zielony NCS: S1005-G20Y
	jasny pomarańcz NCS: S0510-Y20R
	jasny żółty NCS: S0520-Y20R
 Układ sufitów: osie	
	Kolorem pomarańczowym oznaczono elementy instalacji elektrycznych - oprawy
	Kolorem niebieskim oznaczono elementy instalacji sanitarnych: wentylacji (nawiew)
	Kolorem czerwonym oznaczono elementy instalacji sanitarnych: wentylacji (wyliew)
	Kolorem pomarańczowym oznaczono elementy instalacji sanitarnych: wentylacji (wyciąg WC)
 Krótka transferowa	
	Kolorem zielonym oznaczono elementy instalacji sanitarnych: klimatyzacji