

NAZWA	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10 D11 D13	D12 D14 D15	D16	D17	D21
SCHEMAT														
WYMIARY OTWORU W MURZE	EIS 30 104x210	EIS 30 174x210	EIS 30 170x210	102x210	102x210	102x210	EIS 30 104x210	102x210	EIS 60 104x210	102x210	102x210	90(w świetle wyk.ścian)x210	102x210	102x210
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	90x200	140x200	140x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE – SZYNA FIRMY GEZE	90x200	90x200
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE	PRAWE, LEWE	PRAWE, LEWE	LEWE, ODWROTNE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE, ODWROTNE	PRAWE	LEWE		LEWE	LEWE, ODWROTNE
WYKOŃCZENIE	MDF, LAKIER MAT, KOLOR SZARY – ANALOGICZNY DO WYKOŃCZENIA ŚCIAN	SKRZYDŁO OBRAZ OPASKA OKLEINA DREWNIANA, DĄB, Z SZYBĄ WEWNĄTRZ (SZKŁO PRZEZIERNE, OCHRONNE)	SKRZYDŁO OBRAZ OPASKA OKLEINA DREWNIANA, DĄB, Z SZYBĄ WEWNĄTRZ (SZKŁO PRZEZIERNE, OCHRONNE)	SKRZYDŁO OBRAZ OPASKA OKLEINA DREWNIANA, DĄB, Z SZYBĄ WEWNĄTRZ (SZKŁO PRZEZIERNE, OCHRONNE)	SKRZYDŁO OBRAZ OPASKA OKLEINA DREWNIANA, DĄB, Z SZYBĄ WEWNĄTRZ (SZKŁO PRZEZIERNE, OCHRONNE)	SKRZYDŁO OBRAZ OPASKA OKLEINA DREWNIANA, DĄB, Z SZYBĄ WEWNĄTRZ (SZKŁO PRZEZIERNE, OCHRONNE)	SKRZYDŁO – OKLEINA DREWNIANA, DĄB,	SKRZYDŁO – OKLEINA DREWNIANA, DĄB,	SKRZYDŁO – OKLEINA DREWNIANA, DĄB,	SKRZYDŁO OBRAZ OPASKA OKLEINA DREWNIANA, DĄB, Z SZYBĄ WEWNĄTRZ (SZKŁO PRZEZIERNE, OCHRONNE)	SKRZYDŁO OBRAZ OPASKA OKLEINA DREWNIANA, DĄB, Z SZYBĄ WEWNĄTRZ (SZKŁO PRZEZIERNE, OCHRONNE)	SKRZYDŁO SZKLANE HARTOWANE, SZYBA MATOWA, OLADKA, SZYNA FIRMY GEZE	SKRZYDŁO OBRAZ OPASKA OKLEINA DREWNIANA, DĄB, Z SZYBĄ WEWNĄTRZ (SZKŁO PRZEZIERNE, OCHRONNE)	MDF, LAKIER MAT, KOLOR SZARY – ANALOGICZNY DO DRZWI D1
UWAGA: 1./ ZESTAWIENIE NIE JEST PODSTAWĄ DO ZAMÓWIENIA 2./ WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY POBRAĆ Z NATURY PRZED ZAMÓWIENIEM	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą, zlicowane ze ścianą, płaskie -wyposażone w samozamykacz -zamek o podwyższonej odporności termicznej -kratka wentylacyjna przeciwpożarowa o wym.20x20cm w kolorze szarym	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą -wyposażone w samozamykacz -oznaczenie "B" oznacza szybę bezpieczną o klasie min.P2A, szyba matowa obustronnie gładka -zamek o podwyższonej odporności termicznej	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą -wyposażone w samozamykacz -oznaczenie "B" oznacza szybę bezpieczną o klasie min.P2A, szyba matowa obustronnie gładka -zamek o podwyższonej odporności termicznej	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą -wyposażone w samozamykacz -do pom. biurowych 6K1 min.=25dB -zamek -oznaczenie "B" oznacza szybę bezpieczną o klasie min.P2A, szyba matowa obustronnie gładka	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą -wyposażone w samozamykacz -do pom. biurowych 6K1 min.=25dB -zamek -oznaczenie "B" oznacza szybę bezpieczną o klasie min.P2A, szyba matowa obustronnie gładka	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą, zlicowane ze ścianą, płaskie -wyposażone w samozamykacz -zamek o podwyższonej odporności termicznej -kratka wentylacyjna przeciwpożarowa o wym. 20x20cm w kolorze szarym	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą, zlicowane ze ścianą, płaskie -drzwi fazowane – należy przewidzieć podcięcie wentylacyjne ok.2cm (wg WT) -wyposażone w samozamykacz	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą, zlicowane ze ścianą -wyposażone w samozamykacz -zamek o podwyższonej odporności termicznej	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą -wyposażone w samozamykacz -do pom. biurowych 6K1 min.=25dB -zamek -oznaczenie "B" oznacza szybę bezpieczną o klasie min.P2A, szyba matowa obustronnie gładka	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą -wyposażone w samozamykacz -do pom. biurowych 6K1 min.=25dB -zamek -oznaczenie "B" oznacza szybę bezpieczną o klasie min.P2A, szyba matowa obustronnie gładka	Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, o takim być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: 1 – otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania; 2 – samoczynne ich rozsuwanie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, o takim w przypadku awarii drzwi.	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą -wyposażone w samozamykacz -do pom. biurowych 6K1 min.=25dB -zamek -oznaczenie "B" oznacza szybę bezpieczną o klasie min.P2A, szyba matowa obustronnie gładka	-dobór klamki na kolejnym etapie -drzwi bezprogowe z ukrytą ościeżnicą -zamek

BEATA BARTECKA
www.pabb.pl

INWESTYCJA	Urząd Gminy w Malechowie Malechowo 22A
INWESTOR	Urząd Gminy w Malechowie
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Beata Bartecka upr.nr UAN/UI/7342-61/92
ASYSTENT	mgr inż. arch. Agata Browarczyk
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ / PARTER
PROJ./BRANŻA: ARCHITEKTURA WNĘTRZ	SKALA: 1:50
DATA: LUTY 2022	NR RYSUNKU: 13