

Załącznik nr 1 - Tabela dróg Marcinkowice - budowa dróg

Numer drogi	Numer działki pod drogę	Szerokość pasa drogowego lub szerokość do przetarcia [m]	Szerokość jezdni [m]	Długość drogi [m]	Długość dróg do wytyczenia [m]	Rodzaj nawierzchni	Zakres robót	Powierzchnia do przetarcia [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm [m2] - POBOCZA	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na drogach z kruszywa [m2]	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm o gr. min 8cm do uzupełnienia ubytków w nawierzchni [m3]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 15cm [m2]	Roboty ziemne		Zdjecie humusu [m2]	UWAGI	Drenaż fi 125 [m]	Odmulenie rowów drogowych [m]	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa o gr. 30 cm [m2]	Umocnienie wiostu/wyłotu z kostki [m2]
									10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<						W	N						
DR-2	1013	6	3.0	116.97	116.97	gruntowa	równiarka	701.8	-	-	-	-	-	-	-					8.00	15.00	20.00	Odmulenie (oczyszczenie) rowu - W - 8m3, drenaż do naprawy, uzupełnienie gruntu na przebiegu drogi N - 15m3	53.00	8.00		1.4
DR-4	1661	6	3.5	299.42	299.42	Kruszywo/gruntowa	kruszywo/równiarka	1505.1	-	-	-	-	-	-	-		181.7			202.1	0.18	49.56	1355.34			16.00	
DR-23	1739	6	3.5	21.29	21.29	gruntowa	równiarka	127.7	-	-	-	-	-	-	-												
									2334.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.1	8.2	64.6	1375.3		53.0	8.0	16.0	1.4