
ścieżka rowerowa
droga techniczna
istniejący teren
121.00
120.00
119.00
118.00
117.00
116.00
115.00
114.00
113.00
112.00
111.00
110.00
Początek opracowania km 0+000,00
wzmocnienie konstrukcji
ścieżki na istn. zjeździe km 0+005,23
wzmocnienie konstrukcji
ścieżki na istn. zjeździe km 0+095,67
wzmocnienie konstrukcji
ścieżki na istn. zjeździe km 0+178,70
DROGA KLASY D
POZIOM ODNIESIENIA
Rzędne niwelety ścieżki rowerowej
120,85 120,80 120,71 120,70 120,47 120,18 119,69 119,63 119,93 119,91 119,93 119,66 119,67 119,98 120,00 119,75 119,67
Rzędne istniejące
120,85 120,80 120,71 120,40 120,17 119,82 119,69 119,63 119,63 119,61 119,66 119,67 119,70 119,45 119,83
Elementy niwelety ścieżki rowerowej
i=1,83% L=2,73m
i=1,80% L=5,00m
i=0,06% L=17,67m
i=0,92% L=24,94m
i=1,16% L=24,98m
i=3,00% L=16,35m
i=0,75% L=8,00m
i=3,00% L=8,00m
i=0,05% L=40,52m
i=0,01% L=16,29m
i=2,86% L=9,44m
i=0,17% L=6,00m
i=2,91% L=10,64m
i=0,01% L=7,71m
i=0,50% L=49,76m
i=0,76% L=21,00m
Elementy trasy ścieżki rowerowej
PROSTA L=141,94m
179°
PROSTA L=39,73m
179°
PROSTA L=52,23m
179°
Odległości
0,00 2,73 7,73 25,40 50,00 50,34 75,32 91,67 99,67 0,00 9,46 49,98 50,00 66,26 75,70 81,70 92,34 0,00 0,05 49,81 50,00
Kilometraż
0+000
0+100
0+200