

INFORMACJA

**dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na placu budowy**

**opracowana zgodnie z Ustawą „PRAWO BUDOWLANE” Rozd. 3 Art. 20.1 pkt 1b
(Dz.U.nr 80 z 2003 r poz. 718)**

1. NAZWA INWESTYCJI: **ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-
MAGAZYNOWEGO O HAŁĘ
MAGAZYNOWĄ**

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

3. ADRES BUDOWY: **Brzozów, działka nr ewid. 1834/52**

4. INWESTOR: **STAROSTWO POWIATOWE
POWIAT BRZozowski**
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

5. AUTOR ***mgr inż. arch. Artur ULBRYCH***
upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. arch.
Nr Rz/A-14/06 POIA PK-0246

6. DATA WYKONANIA **WRZESIEŃ 2019**

Informacje ogólne.

1. Rodzaj i opis budynku.

Zaprojektowano rozbudowę budynku socjalno-magazynowego o halę magazynową. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. W budynku mieszczą się pomieszczenia socjalne, magazynowe.

2. Lokalizacja: Brzozów, działka nr ewid. 1834/52

3. Inwestor: Powiat Brzozowski

Część opisowa.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- a. wykonanie demontażu istniejących obiektów małej architektury (wiata),
- b. roboty ziemne – wykopy pod fundamenty
- c. wykonanie żelbetowych łąw fundamentowych,
- d. wykonanie konstrukcji żelbetowej rozbudowywanego budynku,
- e. wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem dachowym,
- f. wykonanie instalacji elektrycznej, roboty wykończeniowe,

2. Istniejące na działce obiekty.

Na działce inwestora znajdują się obiekt socjalno magazynowy będący przedmiotem opracowania.

3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenie występować będzie przy wykonywaniu wykopów fundamentowych. Dla zachowania bezpieczeństwa na budowie należy prowadzić roboty przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy budynku.

Prowadzenie prac na wysokości powyżej 3 m. a w szczególności :

- wykonanie ścian, konstrukcji dachu, wykonanie pokrycia dachu i obróbek blacharskich,
- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub dachu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie określonym w projekcie, należy na każdym stanowisku pracy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie warunków technicznych wykonania robót oraz bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia.
- zatrudnieni na budowie pracownicy powinni być wyposażeni w kaski i odzież ochronną, odpowiednią do wykonywanej pracy na danych stanowiskach.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- 6.1 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów :
- a. najbliższego punktu lekarskiego
 - b. straży pożarnej
 - c. posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;

6.3 Telefon komórkowy lub stacjonarny umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

6.4 Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

6.5 Warunkiem uniknięcia zagrożeń na budowie jest:

- dokładne zapoznanie się kierownictwa budowy z dokumentacją architektoniczno-budowlaną, stosownie do zawartych w niej rozwiązań,
- stosowanie odpowiednich dźwigów i zawiesi do podnoszenia montowanych elementów o określonych ciężarach poszczególnych elementów,
- stosowanie odpowiednich elektronarzędzi w szczególności wszelkiego rodzaju pił, wiertarek, szlifierek,
- roboty montażowe prowadzić należy przestrzegając zasad określonych technicznymi warunkami wykonywania robót montażowych, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

6.6 Wykonać ogrodzenie terenu budowy.

Teren budowy lub robót powinien być **w miarę potrzeby** ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych (w razie potrzeby).

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

6.6 Na terenie budowy rozmieścić tablice ostrzegawcze.

7. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracował: