




PRZEKRÓJ A-A




odwodnienia-4 szt.

PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:2



Uwagi:

- 1.Szyby hartowane,barwione w masie, grubość 5 mm ,kolor grafit/szary,przejrzystość 50%±2%.
- 2.Oznakowanie szyby:nazwa producenta i znak homologacji.
- 3.Rama okna aluminiowa,malować proszkowo RAL 9011 czarny mat.
- 4.Szybę przesuwną wyposażać w uchwyt zapadkowy .
- 5.Przestrzeń pomiędzy szybą stałą i przesuwną uszczelnić z uwzględnieniem przeznaczenia do tramwaju dwukierunkowego.
6. Ilość na wagon - 2 szt.

2	Szyba stała kpl.	1		NF6D_132456-02	
1	Szyba przesuwna kpl.	1		NF6D_132456-01	
Poz.	NAZWA	Szt.	Materiał	Nr rys. lub normy	Uwagi
	DATA	PODPISY	Materiał:		
Projekt.	23.06.2021	P.Kaczmarek	 MPK - Łódź Sp. z o.o.		
Kreślił	23.06.2021	P.Kaczmarek			
Sprawił		K.Kwiatkowski			



MPK - kódž
Sp. z o.o.

Okno przesuwne
1086x543 lewe

NF6D_
132456-00