



Uwagi:

1.Szyba hartowana grubości 5 mm:
-wykonanie 1:bezbarwna, przejrzystość 89%±2%.
-wykonanie 2:w kolorze grafit /szary, przejrzystość 50%±2%.
2. Cechować wg PN/B-13056 , znak homologacji(Reg.nr 43 EKG ONZ).
3.Profile aluminiowe malować proszkowo RAL 9011-czarny mat.
4.Dopuszcza się zastosowanie innych profili-przy zachowaniu wymiarów i możliwości zamontowania szyb w stosowane w wagonach okna.
5.Na rysunku szyba zewnętrzna okna strony lewej wagonu.
Szyba wewnętrzna obrócona o 180° i przełożony na drugą stronę uchwyt szyby(poz.6).
6.Otwory pod uchwyt szyby-ø6.

Poz.	NAZWA	Szt.	Materiał	Nr rys. lub normy	Uwagi
7	Środek klejący(silikon,klej)	1			
6	Uchwyt szyby kpl.	1			
5	Wkładka ślizgowa	1			
4	Uszczelka	1			
3	Szyba	1			
2	Listwa boczna szyby	1			
1	Listwa dolna szyby	1			

	DATA	PODPISY
Projekt.		
Kreślił	27.06.2016	R.Smulski
Sprawdz.	27.06.2016	K.Kwiatkowski

Materiał:

MPK - Łódź Sp. z o.o.

Skala 1:2

Szyba kpl.okna przesuwnego lewej strony wagonu

805Na_3D_ 132431-01

wersja 3