

UWAGI:

- W ściankach kolankowych wykonać trzpienie żelbetowe tż-1 o wym. 25/25cm i wysokości 0,31m od wierzchu wieńca wż-2, pod murłatę. Trzpienie tż-1 zbroić podłużnie prętami w ilości 4Ø12mm, przewiązać strzemionami Ø6mm co 10cm,beton C20/25. Trzpienie tż-1 wykonać w rozstawie co 1,20m. W rdzeniu trzpieni tż-1 betonować pręty gwintowane Ø14mm do mocowania murłaty - kotwione do wieńca wż-2.
- Słupy o wym. 16/16cm pod płatwie pośrednie i płatew kalenicową ustawić na ścianach nośnych piętra gr.25cm.
- Na strych montować schody składane w stropie nad piętrem. Schody o wym. 80x120cm o odporności ogniowej EI30.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z rysunków branżowych.

KONSTRUKCJA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

BIURO PROJEKTOWE
"PERSPEKTYWA" MARCIN CYBIŃSKI
46-325 RUDNIKI, JAWOREK 40B, TEL.693-161-445

OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny			
LOKALIZACJA:	Dalachów, dz.nr 359, gm. Rudniki			
STADIUM:	Projekt techniczny			Skala 1:100
BRANŻA:	Konstrukcja			
INWESTOR:	Gmina Rudniki			Nr rys. K-04
	Imię i nazwisko	Nr upr. budowlanych	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Naciskała	OPL/0349/PWOK/07		Data 07.11. 2022r.
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Preś	OPL/1001/POOK/14		
Opracował:	mgr inż. Marcin Cybiński	OPL/1050/ZHOK/14		