

Szacunkowe zestawienie kosztów - ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg - Mikołeska ul. Wiejska
INWESTOR : Gmina Tworóg
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 16, Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marzena Mazurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :


mgr inż. Marzena Mazurkiewicz
upr. bud. 834702

Data opracowania
czerwiec 2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg - Mikołeska ul. Wiejska				
1.1		Budowa i przebudowa jezdni				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0206- 04 0214-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - korytowanie wraz z wywozem i utylizacją	m ³	491,509	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 2-31 0103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 694,860	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 2-31 0111- 01 0111-02 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 694,860	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 2-31 0114- 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo dolomitowe 0 - 63 mm	m ²	1 694,860	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 2-31 0114- 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1 694,860	0,00	0,00
6 d.1. 1	KNR 2-31 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m ²	1 694,860	0,00	0,00
7 d.1. 1	KNR 2-31 0311- 01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1 694,860	0,00	0,00
8 d.1. 1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1 694,860	0,00	0,00
9 d.1. 1	KNR 2-31 0311- 05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 694,860	0,00	0,00
10 d.1. 1		Zalanie styków połączenia nawierzchni	m	25,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Utwardzenie pobocza - 10 cm				
11 d.1. 2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²	223,200	0,00	0,00
12 d.1. 2	KNR 4-01 0108-05 0108-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi wraz z kosztami utylizacji	m ³	22,320	0,00	0,00
13 d.1. 2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	223,200	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Inne				
14		Zjazdy z kruszywa	m ²	80,000	0,00	0,00
d.1. 3	kalk. własna					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Dokumentacja projektowa				
15 d.2		Dokumentacja projektowa	kpl	1,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł