

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC z podwójnym uruchamianiem do WC

Nr 464000

Podtynkowy zawór elektroniczny z zasilaniem sieciowym - Do WC




OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC z podwójnym uruchamianiem do WC
- Nr 464000

Podtynkowy zawór elektroniczny do spłukiwania bezpośredniego WC TEMPOMATIC z systemem podwójnego uruchamiania, zestaw 2/2. Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Zasilanie sieciowe 230/6V (dostarczony kabel i transformator). Płyta uruchamiająca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z przyciskiem z chromowanego metalu i wbudowaną elektroniką. Zawór TEMPOMATIC W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej. Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności. Uruchamianie zamierzone (przyciskiem z antyblokadą) lub automatyczne bezdotykowe po odejściu użytkownika. Niezależny przycisk: spłukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku prądu. „Inteligentne” spłukiwanie automatyczne: dopasowanie objętości spłukiwania do potrzeb: krótkotrwała obecność - 3 l, długotrwała obecność 6 l, (możliwość regulacji na 2 l/4 l lub 5 l/9 l). 3 programy (objętość spłukiwania regulowana w zależności od miski WC). Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia. Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego. Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 10 lat gwarancji. Należy zamawiać ze stelażem 564000DE lub 564005DE, albo ze skrzynką podtynkową 464SBOX.

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC z podwójnym uruchamianiem do WC
- Nr 464000

| | |
|-------------|---|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/6V |
| Przylącze | W3/4" |
| Technologia | Elektroniczna i czasowa |
| Długość | 186 mm |
| Szerokość | 186 mm |
| Wykończenie | Inox szczotkowany |
| Standardy |  |

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią




Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Uruchamianie zamierzone lub automatyczne



Zasilanie sieciowe 230/6V



Gwarancja

