



IP20



- Niewidoczna krawędź wpustu
- Mały promień gięcia
- Szeroka gama akcesoriów

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, główne i dekoracyjne


## MONTAŽ

- we wpustach, za pomocą klejów montażowych lub taśmy dwustronnie przylepnej




### INFORMACJE DODATKOWE

- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

### RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Material                                | aluminium | Kolor   | Długość | Ref            |
|---|-----------|---|---------|----------------|
| Możliwe IP oprawy                       | 20, 67    |  srebrny anodowany | 1000 mm | C1588ANODA_1   |
| Szerokość klejenia LED A                | 14 mm     |   | 2005 mm | C1588ANODA_2   |
| Możliwość gięcia                        | tak       |   | 3010 mm | C1588ANODA_3   |
| Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)    | 1         |  czarny anodowany  | 1000 mm | C1588K7_1      |
| Szerokość                               | 22.2 mm   |   | 2005 mm | C1588K7_2      |
| Ośłona docinana jest na długość profilu | tak       |   | 3010 mm | C1588K7_3      |
| Oświetlenie meblowe                     | tak       |  biały lakierowany | 1000 mm | C1588L9010OD_1 |
| Oświetlenie główne                      | tak       |   | 2005 mm | C1588L9010OD_2 |

# Profil PDS-NK

Nr ref C1588

Oświetlenie dekoracyjne

tak

Z możliwością uzyskania linii światła

tak

Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę

tak

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

Warianty kolorystyczne

Kolor





Długość

Ref





3010 mm

C1588L9010OD\_3





















## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## OSŁONY

| NAZWA   |   | MATERIAŁ | PRZEPUSZCZALNOŚĆ | KOLOR   | NR REF |
|---------|---|----------|------------------|---|--------|
| KA      |    | PC       | 63 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | 17035  |
|         |   |          | 91 %             | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | 17036  |
| KA-PRO  |    | PC       | 67 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | 17064  |
|         |   |          | 94 %             | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | 17065  |
| HS      |    | PC       | 73 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | 1369   |
|         |   |          | 94 %             | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | 1370   |
| KA-COM  |    | PVC      | 70 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | 17121  |
|         |   |          | 93 %             | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | 17122  |
| LIGER   |    | PC       | 70 %             | <input type="checkbox"/> mleczny                  | 17037  |
| 17037OP |   |          |                  |   |        |
| 32 %    |  | czarny   |                  |   | 17040  |

## ZAŚLEPKI

| NAZWA       | MATERIAŁ  | KOLOR | NR REF  |
|-------------|---|-------|---|
| PDS-NK      |    | ABS   |  szary 24338     |
|             |   |       |  biały 24402     |
|             |   |       |  czarny 24342    |
|             |   |       |  srebrny 24448   |
| PDS-NK-OTW  |    | ABS   |  szary 24339     |
|             |   |       |  biały 24404     |
|             |   |       |  srebrny 24449   |
|             |   |       |  czarny 24343    |
| PDS-LNK     |  | ABS   |  szary 24428     |
|             |   |       |  biały 24438     |
|             |   |       |  srebrny 24440 |
|             |   |       |  czarny 24432  |
| PDS-LNK-OTW |  | ABS   |  szary 24430   |
|             |   |       |  biały 24439   |
|             |   |       |  srebrny 24441 |
|             |   |       |  czarny 24434  |


## LED




**8K-WP-K-1920-120-RGB-24V**  
8KWPK1920120RGB24V



**8K-WP-K-1210-12V**  
8K-WP-K-1210-12V



**8K-WP-K-1210-24V**  
8K-WP-K-1210-24V



**8K-WP-K-1220-12V**  
8K-WP-K-1220-12V



**8K-WP-K-1220-24V**  
8K-WP-K-1220-24V

# Profil PDS-NK

Nr ref C1588

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions



**8K-WP-K-1275-12V**  
8K-WP-K-1275-12V



**8K-WP-K-1275-24V**  
8K-WP-K-1275-24V

## INNE AKCESORIA



DŁAWNICA

**6x1,2**  
00802