

# Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru

Nr 430000

Elektroniczny zawór podtynkowy z zasilaniem sieciowym - Do pisuaru



## OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru - Nr 430000

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 W1/2", zestaw 2/2.  
Zasilanie sieciowe 230/6V (dostarczony kabel i transformator).  
Elektrozawór umożliwiający otwarcie i zamknięcie wypływu.  
Płyta uruchamiająca 145 x 145 z wykończeniem ze szczotkowanej stali nierdzewnej i wbudowaną elektroniką.  
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.  
Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.  
3 programy (wielkość spłukiwania regulowana w zależności od typu pisuaru).  
Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):  
- Krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku.  
- Spłukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu.  
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.  
Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.  
Zawór TEMPOMATIC 4 W1/2" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.  
Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, transformatorem, filtrem i zaworem odcinającym.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
10 lat gwarancji.  
Należy zamawiać ze stelażem 543000 w przypadku pisuarów Ø35, 543000D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 430SBOX.

## OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuaru - Nr 430000

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6V
Technologia	Elektroniczna
Długość	145 mm
Szerokość	145 mm
Wykończenie	Inox szczotkowany
Standardy	     
Gwarancja	

## ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



3 programy spłukiwania i tryb intensywny



Higieniczne spłukiwanie okresowe



Zasilanie sieciowe

