

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 443500

Podtynkowe zasilanie sieciowe



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443500

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6V.
Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego Inoxy L.190 mm.
Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
Zawór odcinający.
Mocowanie ściennie.
Podtynkowe przyłącze wody.
Antyblokada wypływu.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443500

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6V (podtynkowe)
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	190 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS 
Gwarancja	

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



90% oszczędności wody



Podtynkowe zasilanie sieciowe



Splukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

