

B.7234.1.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja	km		
d.1	0119-03	0,493	km	0,493	
				RAZEM	0,493
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - dotyczy istniejących poboczy	m ³		
d.1	0201-08	493,22*0,5*2*0,2	m ³	98,644	
	analogia			RAZEM	98,644
2		Podbudowa i nawierzchnia			
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0112-01	1508,77	m ²	1 508,770	
				RAZEM	1 508,770
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm (5cm grubości)	m ²		
d.2	0113-05	Krotność = 0,5 1508,77	m ²	1 508,770	
				RAZEM	1 508,770
5		Nawierzchnia - poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²		
d.2	kalk. własna	1508,77	m ²	1 508,770	
				RAZEM	1 508,770