

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja 0,550	km		
			km	0,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,550</b>
2 KNNR 1 d.1 0201-08 analogia		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - dotyczy poboczy 909,34*0,10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	90,934	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,934</b>
3 KNNR 1 d.1 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - gr. 20cm dotyczy miejsc w których projektowany przebieg drogi nie pokrywa się z istniejącą jezdnią 93,09*0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18,618	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,618</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>			
4 KNNR 6 d.2 0112-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zasypianie miejsc w których projektowany przebieg drogi nie pokrywa się z istniejącą jezdnią 93,09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,090</b>
5 KNNR 6 d.2 0112-05		Warstwa z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 0-31,5mm - dotyczy poboczy 909,34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	909,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>909,340</b>
6 KNR 2-31 d.2 0103-04 analogia		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ( jezdnia + pobocza) - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni zwirowej pod powierzchnią poczwórnego powierzchniowego utwardzenia jezdnia 1925,07m <sup>2</sup> pobocza - 909,34m <sup>2</sup> 1925,07+909,34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 834,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 834,410</b>
7 KNNR 6 d.2 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm (5cm grubości) Krotność = 0,5 1925,07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 925,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 925,070</b>
8 d.2 kalk. własna		Nawierzchnia - poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową 1925,07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 925,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 925,070</b>