

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja 1,553	km km	 1,553	
				RAZEM	1,553
2 d.1	KNNR 1 0201-08 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 1381,97*0,1	m ³ m ³	 138,197	
				RAZEM	138,197
3 d.1	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni 0,1	ha ha	 0,100	
				RAZEM	0,100
2		Roboty ziemne			
4 d.2	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykop w poszerzeniu proj. jezdni 1552,7*2,0*0,2	m ³ m ³	 621,080	
				RAZEM	621,080
5 d.2	KNNR 1 0503-04 analogia	Plantowanie skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV 1386,34	m ² m ²	 1 386,340	
				RAZEM	1 386,340
3		Podbudowa i nawierzchnia			
6 d.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zasypanie poszerzenia na jezdni 1552,70*2	m ² m ²	 3 105,400	
				RAZEM	3 105,400
7 d.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 0-31,5mm - dotyczy poboczy 1381,97	m ² m ²	 1 381,970	
				RAZEM	1 381,970
8 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (jezdnia + pobocza) - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej pod powierzchnię poczwórne powierzchniowego utwardzenia jezdnia 7791,41m2 pobocza - 1381,97m2 7791,41+1381,97	m ² m ²	 9 173,380	
				RAZEM	9 173,380
9 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm (5cm grubości) Krotność = 0,5 7791,41	m ² m ²	 7 791,410	
				RAZEM	7 791,410
10 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z wstawieniem półpiersieki 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.3	kalk. własna	Nawierzchnia - poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową 7791,41	m ² m ²	 7 791,410	
				RAZEM	7 791,410