

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Nysa AK 11-13 - wymiana bram garażowych					
1		Bramy garażowe 3szt			
d.1	KNR-W 4-01 0902-01 wycena indywidualna	Demontaż istniejących skrzydeł bram garażowych 2*3	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
d.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zawiasu bramowego lub haka przytrzymującego 3*8	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
d.1	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 24	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
d.1	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy garażowe dwu skrzydłowe rozwierane ocieplone z drzwiami przejściowymi 3*3*2	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
d.1	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy garażowe dwu skrzydłowe rozwierane ocieplone 3*2	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
d.1	KNR-W 4-01 0328-05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł - po wykutych zawiasach z istniejących bram poz.2	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
d.1	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (9+9+8)*0,10	m ² m ²	 2,600	
				RAZEM	2,600
d.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na posadzkach (3+3+2)*0,10	m ² m ²	 0,800	
				RAZEM	0,800
d.1	KNR-W 4-01 0207-08 analogia	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowania i stemplowania bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach - posadzki (3+3+2)*0,10	m m	 0,800	
				RAZEM	0,800
d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II (3*3+3*3+3*2)*0,05	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
d.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km poz.10	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
d.1	KNR 4-01 0108-01 wycena indywidualna	Wywóz gruzu samochodami - OPŁATA ZA WYSYPISKO poz.10	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200