



PRZESZCZĄTANIE POPRZECZNY NA PROSTEJ  
NA ODCINKU 460m



Pobocza:  
• uzupełnienie poboczny z kruszywa łamanego 0/31mm, grub. 10cm

Projektowana konstrukcja wzmocniająca:  
4cm, warstwa ściardana z betonu asfaltowego AC 11S  
4cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W  
10cm, warstwa podbudowy z kruszywa łaman. 0/31mm

INSTYTUCJA KONSERWACJA DROGI GMINNEJ

Opis:		Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+460 (dz. dr. nr ewid. 721, 638, 755/2, 754/2, 693/4, 693/6, 692/4, 728/4, 692/6, 729/2, 724/2; obręb: 0080-Janowiec) w m. Janowiec	
Inwestor:		Radomyski Wioślnik adres: ul. Rynek 32, 38-310 Radomyski Wioślnik	
Faza opracowania:		Opracowanie techniczne	
Tytuł rysunku:		Przekroje normalne	
Skala:		1:50	
Nr rysa:		3	
Podpis:		Katarzyna Rokita-Ziętek Nr uprawnień: PDK/0022/P00D08 w specjalności drogowej	
Data:		03.2024r.	