



















ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA				
OZNACZENIE NA RZUCIE	OPIŚ	ILOŚĆ	OBRAZEK	UWAGI
O.01a	Oprawa LED wpuszczana, z cienką krawędzią, kolor biały. Szerokość 6 cm. Dł. 170 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	3		
O.01b	Oprawa LED wpuszczana, z cienką krawędzią, kolor biały. Szerokość 6 cm. Dł. 198 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	6		
O.02	Reflektor, kolor taupe. Średnica 9 cm. Wys. 7 (13 w pozycji rozłożonej) cm. 3000K. Kąt świecenia: 52°. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	21		
O.03	Oprawa natynkowa, kolor taupe. Średnica 18 cm. Wys. 9 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	13		
O.04	Oprawa natynkowa, kolor taupe wg NCS. Średnica 16 cm. Wys. 8 cm. 3000K. IP 44. Zawiera zintegrowane źródło światła.	3		
O.05	Lampa zwieszana dekoracyjna. Średnica klosza 52 cm, wys. 20.5 cm. Kolor taupe. Długość kablu ok. 140 cm. Moc: 50W. Oprawka: E27, żarówka 2800 K	5		
O.06a	Oprawa natynkowa z okrągłym kloszem. Kolor biały. Średnica klosza 20 cm. Średnica podstawy 9 cm. Wys. 23.4 cm. 3000 K. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	8		

ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA				
OZNACZENIE NA RZUCIE	OPIŚ	ILOŚĆ	OBRAZEK	UWAGI
O.6b	Oprawa natynkowa z okrągłym kloszem. Kolor biały. Średnica klosza 10 cm. Średnica podstawy 9 cm. Wys. 13 cm. 3000 K. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	26		
O.7a	Oprawa LED ukryta liniowa. Wymiary profilu w przekroju 7.2 (5.15) cm x 2 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła	2		
O.7b	Oprawa LED ukryta liniowa. Wymiary profilu w przekroju 7.2 (5.15) cm x 2 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła	1		
O.07c	Oprawa LED ukryta liniowa. Wymiary profilu w przekroju 7.2 (5.15) cm x 2 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła	1		
O.07d	Oprawa LED ukryta liniowa. Wymiary profilu w przekroju 7.2 (5.15) cm x 2 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła	2		
O.08a	Oprawa LED natynkowa, z cienką krawędzią, kolor biały. Szerokość 3.5 cm. Wys. 6 cm. Dł. 170 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	5		
O.08b	Oprawa LED natynkowa, z cienką krawędzią, kolor biały. Szerokość 3.5 cm. Wys. 6 cm. Dł. 57 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	1		

ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA				
OZNACZENIE NA RZUCIE	OPIŚ	ILOŚĆ	OBRAZEK	UWAGI
O.09	Oprawa LED natynkowa, kolor biały. Średnica 32 cm. Wys. 6 cm. 3000K. Zawiera zintegrowane źródło światła. Zawiera zasilacz	5		
O.10	Hermetyczna LED taśma do wbudowania w posadzkę	2		Wg odrębnego opracowania
O.K.01	Lampa ścienna, z podstawą z białego kamienia. Wys. 11.5 cm. Szer. i gł. 13 cm. Klosz okrągły biały z matowego szkła. Żarówka G9. IP 44.	4		
O.K.02	Lampa ścienna, z podstawą z metalowej rury pomalowanej na czerwono. Wys. 31 cm. Średnica 18 cm. Klosz okrągły biały z matowego szkła. Żarówka G9	2		

mplusdesign tel. 698 846 249 www.mplusdesing.eu biuro@mplusdesing.eu			
Przedmiot projektu: Dostosowanie korytarzy, gabinetów lekarskich, szatni, portierni oraz strefy wejściowej do budynku na poziomie 0 w budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi do obowiązujących przepisów.			
Adres / Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91–425 Łódź			
Branża: ARCHITEKTURA			
Tytuł rysunku: WYSOKI PARTER. STREFA POCZEKALNI. ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA			
Projektant: mgr. inż. arch. Marta Czahorowska	upr. nr 30/LOOK/2011 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Data oprac.: 04 2024	Nr rys.: W.02.2	Scala:	Rev.: