


POSADZKA 1



gres szklony (GL) barwiony w masie
płyta rektyfikowana podłogowa mrozoodporna
ze strukturą kamienia, malowana, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
grubość min. 8 mm
klasa antypoślizgowości z R10A
klasa ścieralności z PEI 4
kolor beżowy, odcienie naturalne
typ: 1 ubadzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne

przy płytkach zastosować cokół z listew przypodłogowych
h = 10 cm, z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokół stosować jedynie w pomieszczeniach gdzie ściany
nie są wykonane płytkami (wg kładow pomieszczeń)

fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i
ścieranie, pieśń i mikroorganizmy

dylatacja nr 1


listwa dylatacyjna, systemowa, do płytek podłogowych
aluminium + PCV - wypełnienie kolor beżowy dostosowany do
koloru fugi płytek podłogowych w danym pomieszczeniu
wys. i szer. 10 mm
typu producent: Pawotex, SKU: ALDK10/250CZ

dylatacja nr 2

uszczelnia dylatacyjna na styku dwóch materiałów
płytki gresowe - parkiet drewniany
uszczelnij należy wypełnić masą korkową
np. typu korek natryskowy Bostik 3070 - uszczelniać korkowy

UWAGA:

- PRZY PODANYCH POWIERZCHNIACH DANYCH POSADZEK NIE
UWZGLĘDNIONO KONIECZNEGO ZAPASU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PODANE ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ
BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.



ETAP 2 - zakres objęty odrębnym opracowaniem

POSADZKA 2


renowacja posadzki typu lastriko na schodach - uzupełnienie
użytków masą z lastriko oraz impregnacja posadzki

POSADZKA 3

zdzicie okładzin wierzchnich do surowego drewna (usunięcie farby
przez cyklinowanie, okładzin sztucznych typu PVC/gumolit oraz
obrzezy i listew aluminiowych) - renowacja polegająca na
uzupełnieniu ubytków, lakierowaniu, malowaniu i impregnacji
kolor - mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34)



początek układania płytek/paneli



- UWAGI:
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkim dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
 - Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.
 - Wszystkie wymiary podawane w centymetrach, a rzędne w metrach:
 - wymiary wewnętrzne podane zostały w stanie wykonanym, zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie".
 - hp oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do spodu otworu okiennego.
 - Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
 - Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
 - Wymiary zabudowy istniejących elementów instalacyjnych należy potwierdzić i sprawdzić w naturze.
 - Lokalizację i wymiary grzejników należy potwierdzić w naturze.
 - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wg Instytutu Techniki Budowlanej),
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
 - Powyższe uwagi obowiązują wszystkich kolejnych rysunków z zakresu poniższego projektu wnętrz.

± 0,00 = bez zmian

BIURO M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR
GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
architekt	arch. Ewa Mieloch-Stojczyk	14/WPOKK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grzeskowiak		
sprawdzający	arch. Klaudyna Małeńska	WP-01A/OKKUpB/6/1/2010	

RYSUNEK
RZUT POSADZKI - 1. PIĘTRO

FAZA	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ARCHITEKTURA	1.2024	1:50	PW.01.2

PRWA/AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Posiadanie we własnej postaci bez planowej zgody Autora zabronione