1. platforma dla niepełnosprawnych na torze krzywoliniowym, długość łuku po 25 m, montaż na słupkach do stopni schodów, 2x dodatkowy przystanek, 1x zakryt 95 st., 4x zakryt 180 st., składana/rozkładana automatycznie, kolor RAL 9007, wypełnienie między słupkami - szkło akrylowe
2. gaśnica w obudowie - obudowa / szafka na gaśnicę 4/6 kg, kolor biały, wymiary 25 x 20 x 60 cm z oznakowaniem "Gaśnica" + gaśnica proszkowa GP-6x ABCE do 240
3. fotel z regulacją wysokości, wymiary: 59 x 53 x 70-79,5 cm, materiał: siedzisko - tworzywo (technopolimer), nogi - talerz chromowany
4. stół kwadratowy typu bistro, wymiar: 60 x 60 x 75 cm, materiał: płyta wiórowa, kolor: biały na wysoki połysk
5. donica biała okrągła, średnica 40 cm, wysokość 75 cm, kolor biały + wkład do doniczki okrągły, 40 cm, kolor czarny
6. donica biała okrągła, średnica 32 cm, wysokość 58 cm, kolor biały + wkład do doniczki okrągły, 30 cm, kolor czarny
7. kwiat doniczkowy Palma Areka (Areca Dypsis), wysokość 100-120 cm lub inny odporny na wysokie nasłonecznienie
8. kwiat doniczkowy Zamiokulkas okrągłolistny (Zamioculcas zamiifolia 'Midori'), wysokość 60 cm
9. maskownica grzejnika, wymiar 154 x 77 cm, wykończenie: MDF lakierowany, kolor szary grafitowy RAL 7024, montaż na uchwyty
10. znak wyjście ewakuacyjne w dół w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm
11. znak wyjście ewakuacyjne w dół w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm
12. poręcz ścienna ze stali nierdzewnej z zakończeniem kolankowym

E3. łącznik schodowy, 10AX
+ klawisz pojedynczy do łączników i przycisków, biały

E4. łącznik krzyżowy, 10AX, szybkozłącza
+ klawisz pojedynczy do łączników i przycisków, biały

G1. gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem, mechanizm
z pokrywą do gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem, biała

G2. gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, mechanizm
z pokrywą do gniazda wtyczkowego podwójnego z uziemieniem, biała

R1. ramka 1- krotna, biały, podstawa aluminiowa

R2. ramka 2- krotna, biały, podstawa aluminiowa

L1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT (kat. 33678), kolor biały, wysokość kosza 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54

L2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa ścienna (kinkiet) typu Kanlux JASMIN (kat. 23758), kolor biały, wysokość 7,6 cm, głębokość 11,6 cm, szerokość 40,7 cm

L3 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT (kat. 33676), kolor biały, wysokość kosza 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54

łącznik schodowy 10AX

łącznik krzyżowy 10AX

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem

gniazdo wtyczkowe podwójne 1-fazowe z uziemieniem

UWAGI DO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI.
2. WYMIARY GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW W OSIACH OD ŚCIAN PODANO NA RYSUNKACH DLA WNĘTRZ.
3. ZAKRES OPRACOWANIA ODNIESIONY DO STANU ISTNIEJĄCEGO - PRZED REALIZACJĄ PROJEKTOWANEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW PROJEKTOWANYCH.
4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.



0/1/2.02 KŁAD A

1:25



0/1/2.02 KŁAD B

1:25



0/1/2.02 KŁAD C

1:25

0/1/2.02 KŁAD D

1:25

Posadzki:

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie
płytka rektyfikowana podłogowa mrozoodporna
ze strukturą kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, grubość min. 8 mm
klasa antypoślizgowości z R10A
klasa ścieralności PEI 4
kolor jasnoszary, odcienie naturalne
typu: Tubadzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne

przy płytkach zastosować cokół z listew przypodłogowych h = 10 cm, z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokół stosować jedynie w pomieszczeniach gdzie ściany nie są wykończone płytkami (wg kładów pomieszczeń)

fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 FSopro DF 10) - cementowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i ścieranie, piasti i mikroorganizmy

Schody:

renowacja posadzki typu lastriko na schodach - uzupełnienie ubytków masą z lastrika oraz impregnacja posadzki

nowy cokół z płytek imitacji lastriko, h = 10 cm
kolor i uziarnienienie zbliżone do istniejącej posadzki na schodach poddanej renowacji

Sufit:

farba emulsyjna matowa
kolor biały RGB 241, 240, 234
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa

Ściany:

Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:
- lateksowe akrylowo-kompozytowe
- wysoka odporność mechaniczna powłoki
- wykończone powłoki

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa
kolor biały RGB 241, 240, 234
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa
kolor szara biel RGB 215, 213, 203
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor Grauweiss RAL 9002 lub Dekoral Moc Koloru lub EFFECT 3IN1, kolor szary platynowy

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa
kolor szary mysi/grafitowy RGB 106, 106, 106
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor Maugrau RAL 7005 lub Dekoral EFFECT 3IN1, kolor grafitowy

oś elementów wyposażenia

podgląd lamp na planie pomieszczenia

początek układania płytek/paneli

± 0,00 = bez zmian

BIURO
M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR
GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
architekt	arch. Ewa Mielech-Stojczyk	14/WPOKK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grześkowiak		
sprawdzający	arch. Klaudyna Mateiska	WP-OIA/OKK/UpB/61/2010	

RYSUNEK
KŁATKA SCHODOWA 1 NR 0/1/2.02 - KŁADY

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ARCHITEKTURA	I.2024	1:25	PW.04.3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.