

ŁUK W-20
Promień łuku kołowego R:70,00 m
Kąt zwrotu trasy 29°43'
Długość łuku kołowego L:36,30 m
Długość stycznej głównej T:18,57 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku B:2,42 m

ŁUK W-21
Promień łuku kołowego R:130,00 m
Kąt zwrotu trasy 15°10'
Długość łuku kołowego L:34,43 m
Długość stycznej głównej T:17,32 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku B:1,15 m

ŁUK W-22
Promień łuku kołowego R:130,00 m
Kąt zwrotu trasy 8°24'
Długość łuku kołowego L:11,73 m
Długość stycznej głównej T:5,88 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku B:0,22 m

ŁUK W-25
Promień łuku kołowego R:25,00 m
Kąt zwrotu trasy 23°15'
Długość łuku kołowego L:10,15 m
Długość stycznej głównej T:5,14 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku B:0,52 m


OZNACZENIA

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia wjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm

Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 0/25

Drzewo do wycinki



KONIEC OPRACOWANIA 2+620,30

Inwestor: GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA ul. DASZYŃSKIEGO 5 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA			
Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki			
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN ZAGOSPODAROWANIA	DATA: sierpień 2022	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Witold Brozis	SKALA RYS. 1:500	NUMER RYS. 2.4