



ŁUK W-1
Promień łuku kołowego R:12,00 m
Kąt zwrotu trasy 45°28'
Długość łuku kołowego Ł:9,52 m
Długość stycznej głównej T:5,03 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku B:1,01 m

ŁUK W-6
Promień łuku kołowego R:210,00 m
Kąt zwrotu trasy 27°11'
Długość łuku kołowego Ł:88,82 m
Długość stycznej głównej T:45,35 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku B:6,03 m

ŁUK W-7
Promień łuku kołowego R:15,50 m
Kąt zwrotu trasy 59°7'
Długość łuku kołowego Ł:15,37 m
Długość stycznej głównej T:8,63 m
Odległość wierzchołka od śr. łuku B:2,17 m

OZNACZENIA

- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- Nawierzchnia wjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm
- Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 0/25
- Drzewo do wycinki

Inwestor: GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA ul. DASZYŃSKIEGO 5 • 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA			
Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki			
Tytuł rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA	DATA: sierpień 2022	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Witold Brożis	SKALA RYS.	NUMER RYS.
		1:500	2.1