

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Jarosławiec - Zielniczki odcinek od 1+000 do 2+100					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Wycinka drzew piłą mechaniczną o obwodzie pnia powyżej 200 cm	szt.		
d.1	0103-07				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne frezowanie pni o obwodzie pnia powyżej 200 cm	szt.		
d.1	0105-07				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków	ha		
d.1	0109-04				
		17/10000	ha	0,002	
				RAZEM	0,002
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03				
		1,1	km	1,100	
				RAZEM	1,100
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.2	0101-02				
		506	m	506,000	
				RAZEM	506,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²		
d.2	0803-03				
	0803-04				
		112	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²		
d.2	0102-02/03				
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 42 cm głębokości koryta z wywozem poza teren budowy	m ²		
d.3	0102-01				
	0102-02				
		470*1,3	m ²	611,000	
				RAZEM	611,000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy - wykopy pod wjazdy	m ³		
d.3	0206-02				
		201*0,2	m ³	40,200	
				RAZEM	40,200
10	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grubości 20 cm z wywozem poza teren budowy	m ²		
d.3	1402-05				
	1402-06				
		2105*0,5	m ²	1 052,500	
				RAZEM	1 052,500
4		PODBUDOWA			
11	KNR 2-31	Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (dostarczony z betoniarni)	m ²		
d.4	0109-03				
		470*1,3	m ²	611,000	
				RAZEM	611,000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.4	0114-07				
	0114-08				
		470*1,13	m ²	531,100	
				RAZEM	531,100
5		NAWIERZCHNIA			
13	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowe; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.5	0202-01				
		470*0,95	m ²	446,500	
				RAZEM	446,500
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.5	0310-01				
	0310-02				
		470*0,95	m ²	446,500	
				RAZEM	446,500
15	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.5	0202-02				
		5500	m ²	5 500,000	
				RAZEM	5 500,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.5 0311-01 + KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 2 cm	m ²		
		5500-446,5	m ²	5 053,500	
				RAZEM	5 053,500
17	KNR 2-31 d.5 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		5500	m ²	5 500,000	
				RAZEM	5 500,000
18	KNR 2-31 d.5 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubość po zagęszczeniu 20 cm - wjazdu	m ²		
		201	m ²	201,000	
				RAZEM	201,000
19	KNCK-1 d.5 0202-05 + KNCK-1 0202-06	Wykonanie nawierzchni poboczy dróg z kruszywa łamanego 0/25 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.10	m ²	1 052,500	
				RAZEM	1 052,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Jarostawiec - Zielniczki odcinek od 1+000 do 2+100					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Wycinka drzew piłą mechaniczną o obwodzie pnia powyżej 200 cm	szt.	2,000		
2 d.1	Mechaniczne frezowanie pni o obwodzie pnia powyżej 200 cm	szt.	2,000		
3 d.1	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków	ha	0,002		
4 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,100		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
5 d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	506,000		
6 d.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	112,000		
7 d.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	150,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3 ROBOTY ZIEMNE					
8 d.3	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 42 cm głębokości koryta z wywozem poza teren budowy	m ²	611,000		
9 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy - wykopy pod wjazdy	m ³	40,200		
10 d.3	Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grubości 20 cm z wywozem poza teren budowy	m ²	1 052,500		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					
4 PODBUDOWA					
11 d.4	Grunt stabilizowany cementem Rm2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (dostarczony z betoniami)	m ²	611,000		
12 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	531,100		
Razem dział: PODBUDOWA					
5 NAWIERZCHNIA					
13 d.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowe; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	446,500		
14 d.5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	446,500		
15 d.5	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5 500,000		
16 d.5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 2 cm	m ²	5 053,500		
17 d.5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	5 500,000		
18 d.5	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubość po zagęszczeniu 20 cm - wjazdy	m ²	201,000		
19 d.5	Wykonanie nawierzchni poboczy dróg z kruszywa łamanego 0/25 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 052,500		
Razem dział: NAWIERZCHNIA					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: