

Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wielkość depozytu
11	11	Balony uniwersalne	<p>Balony uniwersalne</p> <p>Warunki:</p> <ul style="list-style-type: none">- dostępne w systemie rapid exchange (RX, Monorail) , długość robocza minimum 140cm- kompatybilne z przewodnikami 0,014"- dostępne średnice od 1,50mm do 4,0 mm lub szerszy zakres- dostępne długości od 10mm do 30mm lub szerszy zakres- Ciśnienie nominalne minimum 6 atm, nominalne ciśnienie rozrywające RBP co najmniej 14 atm- profil przejścia balonu nie przekraczający 0,021" dla balonu średnicy 3 mm- pokrycie hydrofilne	szt	500	135,00	8%	145,80	67 500,00	72 900,00	50
12	12	Balony wysokociśnieniowe	<p>Balony wysokociśnieniowe</p> <p>Warunki:</p> <ul style="list-style-type: none">- system rapid exchange (RX, Monorail)- kompatybilne z przewodnikami 0,014"- ciśnienie nominalne nie większe niż 12atm- ciśnienie RBP co najmniej 20 atm dla balonów o średnicy do 4,5mm włącznie i co najmniej 18 atm dla balonów o średnicy 5,0 mm- dostępne średnice od 2,00-5,00 mm lub szerszy zakres- dostępne długości od 8-18 mm lub szerszy zakres- pokrycie balonu hydrofilne- niski profil wejścia (tip entry profile) nie przekraczający 0,016"- długość systemu wprowadzającego co najmniej 140cm	szt	200	140,00	8%	151,20	28 000,00	30 240,00	25
23	23	Cewniki do odsysania skrzepin (trombektomy)	<p>Cewniki do odsysania skrzepin (trombektomy)</p> <p>Warunki:</p> <ul style="list-style-type: none">- długość użytkowa cewnika minimum 140 cm- dostępne w rozmiarze 6F i 7F- cewnik z jednym otworem dyszałym- pole powierzchni ekstrakcji (extraction area) co najmniej 0,95mm2 dla rozmiaru 6F- marker widoczny w skopii RTG- taperowany kształt końcówki cewnika z niskim profilem wejścia (entry profile) i pokrycie hydrofilne zapewniające lepszą popychalność i wprowadzalność cewnika- co najmniej 2 siłka oraz 1 kraniak trójdrożny w zestawie	szt	100	460,00	8%	496,80	46 000,00	49 680,00	10