Załącznik nr 1do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz asortymentowy wsjo

Załącznik nr 1 do SOPZ - Wykaz asortymentowy WSJO

Przedmiot: Grupa dostaw CPV 39130000-2 Meble biurowe

lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość zamówienia podstawowa	Ilość zamówienia w opcji
1	Fotel obrotowy - typ 1 Wymiary w przedziałach: Szerokość oparcia: 400-420 mm Wysokość oparcia: 500-520 mm Szerokość siedziska: 460-480 mm, Długość siedziska: 430-450 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 400-500 mm Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska i oparcia w najniższym punkcie: 940-980 mm Średnica podstawy: 690-720 mm	Krzesło musi posiadać: • siedzisko i oparcie tapicerowane; • oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym; • szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obliczony gąbką; • mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach oraz synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zależności od ciężaru siedzącego oraz funkcję bloklady tego ruchu; • oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1; • oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm; • oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy; • siedzisko o kanciastych kształtach tapicerowane z lekko pochyloną krawędzią przednią w celu zmniejszenia ucisku na miejnie ud i zapobiegająca uczuciu odrętwienia kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała; • regulację głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm; • możliwość obrotu wokół własnej osi o 360 stopni; • mechanizm regulacji wysokości łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać z pozycji siedzącej; • podłokietniki na konstrukcji stalowej regulowane na wysokość w zakresie min. 65 mm, wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym; • siedzisko i oparcie z pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej); • podstawę krzesła pięcioramienną wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego jako jednolity odlew; • kółka o średnicy fi 60-70 mm do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od wyboru Jednostki; • kolorystyka: tkanina tapicerska – (kolory ciemne) do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Jednostkę. Wykonawca przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Jednostki w zakresie oferowanej tkaniny. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 250 g/m2 • Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala • Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych Wymagany okres gwarancji producenta - 5 lat.	71	8
2	Fotel obrotowy - typ 2 Wymiary w przedziałach: Szerokość oparcia: 430-450 mm Wysokość oparcia: 520-570 mm Szerokość siedziska: 490-470 mm, Głębokość powierzchni siedziska: 420-450 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 60 mm, Wysokość siedziska z regulacją wysokości w zakresie min.130 mm Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970-990 mm, Średnica podstawy: min.700 mm	Krzesło musi posiadać : • Siedzisko i oparcie tapicerowane; • Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obliczony pianką trudnopalną, wylewaną (w formach oparcia) o grubości min. 35 mm. Oparcie z możliwością regulacji wysokości min. +70 mm oraz możliwością blokady w min. 12 pozycjach. Łącznik oparcia powinien być wytrzymały, wykonany ze stalowego płaskownika o grubości min. 8 mm; • Szkielet siedziska wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10-12 mm, obliczony pianką trudnopalną wylewaną (w formach siedziska) o grubości min. 50 mm; • Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1, kąt pochylenia oparcia powinien wynosić min. 30 stopni zsynchronizowany z siedziskiem min. 10 stopni, możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach, możliwość regulacji siły oporu oparcia. Mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Funkcja pochylenia siedziska do przodu min. 3 stopnie, zsynchronizowana z pochyleniem oparcia min. 6 stopni; • Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm; • Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym; • Podstawę pięcioramienną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym; • Kółka o średnicy fi min. 65 mm do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od wyboru Jednostki; • Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : • Skład: 100% poliester • Gramatura: 250 g/m2 • Ścieralność: 150 000 cykli Martindala, • Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych Wymagany okres gwarancji producenta - 5 lat.	100	61
3	Krzesło konferencyjne - typ 1 Wymiary: • Szerokość siedziska 440-480 mm • Głębokość siedziska 400-440 mm • Wysokość siedziska w najwyższym punkcie 450-470 mm • Wysokość całkowita 800-840 mm	• Stelaż krzesła wykonany na bazie rury metalowej malowany na kolor czarny. • Podstawa oparcia i siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. • Siedzisko wyściełane pianką ciętą, oparcie wyściełane pianką wylewaną. • Krzesło wyposażone w podłokietniki z tworzywa sztucznego. • Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolory ciemne, do wyboru min. 10 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Jednostkę. Wykonawca przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Jednostki w zakresie oferowanej tkaniny. Jednostka lub Wspólny Zamawiający może wymagać przedstawienia kolorystyki do akceptacji przed podpisaniem umowy. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 250 g/m2 • Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala • Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych	29	5
4	Krzesło konferencyjne - typ 2 Wymiary: Szerokość siedziska 460-480 mm Głębokość siedziska 460-480 mm Wysokość całkowita 880-890 mm Wysokość siedziska 450-470 mm	Krzesło stacjonarne na stalowej ramie z obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami; •Nogi przednie wykonane z profilu owalnego 30x15x1,5 mm, nogi tylne wykonane z rury fi 16x2 mm pokryte chromową powłoką galwaniczną; •Szkielet siedziska i oparcia w formie kubełka wykonany z min. 5 warstw sklejki bukowej o grubości min. 7,5 mm, obłożony z przodu gąbką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 40 i w tylnej części o grubości 10 mm. •Nakładki podłokietników wykonane z litego drewna bukowego barwione lakierem na ciemny kolor; •Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni; •Składowanie w stosie max. 4 szt.; •Kolorystyka oparcia, siedziska, podłokietników – do wyboru min. 10 kolorów ze wzornika producenta. Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Jednostkę. Krzesło powinno być tapiecerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: •Skład: 100% poliester •Gramatura: min. 250 g/m2 •Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala •Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych	28	15
5	Krzesło konferencyjne - typ 3 Wymiary: • Szerokość siedziska 440-480 mm • Głębokość siedziska 400-440 mm • Wysokość siedziska w najwyższym punkcie 450-470 mm • Wysokość całkowita 800-840 mm	• Pulpit składany (zdejmowany) z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym dla osób prawo lub leworęcznych. • Stelaż krzesła wykonany na bazie rury metalowej malowany na kolor czarny. • Podstawa oparcia i siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. • Siedzisko wyściełane pianką ciętą, oparcie wyściełane pianką wylewaną. • Krzesło wyposażone w podłokietniki z tworzywa sztucznego. • Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolory ciemne, do wyboru min. 10 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Jednostkę. Wykonawca przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Jednostki w zakresie oferowanej tkaniny. Jednostka lub Wspólny Zamawiający może wymagać przedstawienia kolorystyki do akceptacji przed podpisaniem umowy. • Krzesła do układania w stos Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 250 g/m2 • Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala • Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych	30	0

| lp. | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie adres dostawy: ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa | | MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | | |