

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń kancelarii Leśnictwa Prałkowce w budynku mieszkalno - administracyjnym Krasiczy 131 nr inw. 54/144						
1		PARTER				
1.1		Prace przygotowawcze				
d.1.1	1 KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	poz.18 = 37.418		
d.1.1	2 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²	23.244		
d.1.1	3 KNR 4-01 1215- 07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²	poz.18 = 37.418		
1.2		Posadzka				
d.1.2	4 KNNR 2 1206- 06	Listwy do posadzek przyściennie PCV - rozbiórka (R=0,3)	m	poz.9 = 25.945		
d.1.2	5 KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	poz.9 = 25.945		
d.1.2	6 KNR 9-24 0101- 03	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni gładkiej	m ²	poz.8 = 13.573		
d.1.2	7 ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego	m ²	poz.13 = 118.775		
d.1.2	8 KNNR 2 1206- 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²	4.45*3.05 = 13.573		
d.1.2	9 KNNR 2 1206- 06	Listwy do posadzek przyściennie - MDF 10cm	m	2*(4.45*3.05) -0.7*2-0.8+ 0.5*2 = 25.945		
d.1.2	10 KNR-W 4-01 0819-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²	poz.8 = 13.573		
1.3		Wykończenie ścian i sufitu				
d.1.3	11 KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	poz.17+ poz.18 = 156.193		
d.1.3	12 KNR 4-01 0710- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 20% powierzchni malowanej	m ²	0.2*poz.13 = 23.755		
d.1.3	13 KNR K-04 0305- 01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	118.775		
d.1.3	14 KNR K-04 0305- 07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach - łącznie 4mm Krotność = 2	m ²	poz.13 = 118.775		
d.1.3	15 KNR K-04 0305- 04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	37.418		
d.1.3	16 KNR K-04 0305- 08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach Krotność = 2	m ²	poz.15 = 37.418		
d.1.3	17 KNR K-04 0201- 02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową kolor biały - podłożu gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	poz.13 = 118.775		
d.1.3	18 KNR K-04 0201- 02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową kolor biały - podłożu gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem - strop	m ²	poz.15 = 37.418		
d.1.3	19 KNR 4-01 0322- 02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	3.000		
d.1.3	20 KNR 2-02 0617- 06 analogia	Silikonowanie styku ościeżnicy okna ze ścianą	m	24.620		
1.4		Stolarka				
d.1.4	21 KNNR 2 1103- 01	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - szer. 70cm; pełne z podcięciem wentylacyjnym	m ²	0.7*2 = 1.400		
d.1.4	22 KNR 0-19 0930- 11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	2.12*0.65*2+ 0.9*2.85 = 5.321		
d.1.4	23 KNR 4-01 1211- 04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	0.8*2.1*2+ (0.8+2.1*2)* (0.15*2+ 0.55) = 7.610		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1.4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ówierwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²	0.8*2.1*2+ (0.8+2.1*2)* (0.15*2+ 0.55) = 7.610		
25 d.1.4	KNR 19-01 1024-20	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamk PCV	szt.	1		
26 d.1.4	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet materiałowych w prowadnicach	m ²	0.65*2.12*2 = 2.756		
1.5	Parapety					
27 d.1.5	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m	poz.28+ poz.29 = 2.600		
28 d.1.5	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników lastrykowych gr.3cm do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet szer. 50cm	m	0.65*2 = 1.300		
29 d.1.5	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników lastrykowych gr.3cm do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet szer. 15cm	m	0.65*2 = 1.300		
1.6	Instalacje elektryczne					
30 d.1.6	KNNR 5 1207-08	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKL21, RS28, w gipsie, tynku, gazobetonie	m	105		
31 d.1.6	KNNR 5 0101-06	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłóże inne niż betonowe, Fi 21	m	poz.30 = 105		
32 d.1.6	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm ² - YDY3x2,5	m	40		
33 d.1.6	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm ² - YDY3x1,5	m	65		
34 d.1.6	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	m	poz.30 = 105		
35 d.1.6	KNR 5-08 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.	poz.41+ poz.42+ poz.43 = 17		
36 d.1.6	KNR 5-08 0802-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm ³	szt.	poz.41+ poz.42+ poz.43 = 17		
37 d.1.6	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	poz.41+ poz.42+ poz.43 = 17		
38 d.1.6	KNR 2-17 0204-01 z.o.3.3. 9903	Wentylatory łazienkowy ścienny czasowy	szt.	1		
39 d.1.6	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłókwowych - oprawa LED 60x60cm hermetyczne	kpl.	2		
40 d.1.6	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłókwowe podwójne, do 40 W - kinkiet podłużny LED nad lustrem IP65	kpl.	1		
41 d.1.6	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłókwowych - oprawa LED 60x60cm	kpl.	4.000		
42 d.1.6	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych - gniazdo 230V podwójne	szt.	10.000		
43 d.1.6	KSNR 9 0401-03	Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: