



oznaczenia

prace budowlane

- zakres objęty przebudową
- zakres objęty remontem
- ściany istniejące
- ściany wyburzane
- projektowane ściany GK, na profilu 75 mm, dwustronnie podwójna płyta 12,5 mm, wypełnienie z wełny mineralnej o wys. izolacyjności akustycznej, w pomieszczeniach mokrych zastawiać płytą "zieloną"
- okna projektowane
- drzwi projektowane
- drzwi istniejące do demontażu
- projektowane gniazda w panelach przyściłkowych:
- gniazdo 230 V
- gniazdo zasilania 230 V - ekwipotentjalne
- gniazdo zasilania 230 V - rezerwowe

projektowane wyposażenie sanitarne:

- projektowane wyposażenie sanitarne
- brodzik w postaci obniżenia posadzki z odpływem liniowym ze stali nierdzewnej
- kratka wentylacyjna lub nawiewnik, w stolarce
- punkty poboru gazów medycznych
- przycisk wezwań instalacji przyzywowej
- dozownik ręczników papierowych
- pojemnik na zużyte ręczniki i inne odpady niemedyczne
- dozownik papieru toaletowego
- miska ustępowa
- kratka ściekowa w posadzce
- lustro nad umywalką, mocowane na kleju
- zrównane z warstwą płytek ściennych, wym. ok. 60 / 120, na wys. 90 cm
- dozownik płynu dezynfekującego
- dozownik mydła w płynie

powierzchnie podłóg:

- P1 istniejące posadzki PVC - do pozostawienia
- P2 posadzka kauczkowa - projektowana
- P3 posadzka gresowa - projektowana, antypoślizgowość R10
- P4 posadzka kauczkowa - projektowana, antypoślizgowość R9
- P1 istniejące posadzki ceramiczne do pozostawienia, czyszczenie i konserwacja fug
- M1 malowanie farbą zmywalną
- M2 fartuch istniejących płytek ceramicznych wys. 160 cm - do pozostawienia, czyszczenie i konserwacja fug
- M3 projektowane płytki ceramiczne - projektowane
- M4 płytki ceramiczne na całym obwodzie pomieszczenia - do pozostawienia (czyszczenie i konserwacja fug)
- wysokość 300 cm

powierzchnie ścian:

powierzchnie sufitów:

- S1 istniejące sufit - odnowienie powłoki, malowanie farbą zmywalną, sufitową
- S2 sufit podwieszony GK - projektowany, malowany farbą zmywalną
- S3 sufit kasetonowy, istniejący, odnowienie przez wymianę kasetonów
- S4 sufit kasetonowy - higieniczny, projektowany
- okna od strony południowej i zachodniej, z zewnątrz okleić folią: folia Silver 44 XC - przeciwsłoneczna, redukująca ciepło słoneczne i blask, jednocześnie przepuszczająca maksimum światła do wnętrza pomieszczenia.
- Przepuszczalność promieni UV: 1%
- Przepuszczalność światła widzialnego: 52%
- Obicie światła widzialnego - zew.: 26%
- Obicie światła widzialnego - wew.: 26%
- Redukcja energii słonecznej TSER: 56%
- Redukcja energii słonecznej TSER 2: 60%

- elementy oświetlenia wg brzozy elektrycznej
- umywalka ze stali, na szafce
- zlew do wstępnego płukania basenów, na wys. 60 cm na posadzkę

pozostałe:

- kaskada ciśnień (pom. sanitarne wymagają odrębnych układów)
- kamera monitoringu wizyjnego pacjenta (monitor w łóżku pielęgniarzki)
- tablica zaworów gazów medycznych
- panel nadłóżkowy
- klimatyzator ścienny
- sufitowe elementy wentylacji mechanicznej
- wysokość sufitu podwieszonego
- parawan podwieszany na szynie aluminiowej
- widok zestawu ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach brudowniczych

jednostka projektowa:

AP Projekt
antioż p.ł.ł.
40-204 KATOWICE
HUCULSKA 5/1
TEL: 32 252 44 25,
501 096 678

inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

lokalizacja inwestycji:

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24
działka nr 246901_1.0002.AR_55.6

tytuł projektu:

Projekt: Przebudowa 2 sal chorych na salę
podoperacyjną, przystosowanie węzłów sanitarnych
na parterze i piętrze dla osób niepełnosprawnych,
modernizacja systemu przyzywowego, montaż
instalacji gazów medycznych oraz malowanie
Odstąpił: chirurgi Szczepko - Twierdziej

branża:

architektura

nazwa projektu:

PW

tytuł rysunku

wysoki parter (rzut
zasadniczy) - stan
projektowany

Projektant
arch. Piotr Antioż
mgr. bud. nr 107000

sprawdzający:
arch. Maciej Jankowski
mgr. bud. nr 19580/074

data: 09.2018

skala:

1:50

Nr Arkusza

A.4