

Zestawienie Drzwi																				
ID	D1-win		D6	D8 !	D8!*	D9		D9*		D9!*	D10*	D10p		D10p 6		D11		D11p n	D12 n	D15
Rodzaj działania																				
Odporność ogniowa	EIS 60			EIS 30								EIS 30	EIS 60	EIS 60			EIS 30	EIS 30		EIS 30
Sygnalizacja ogniowa																				
Blokada rozwarcia drzwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilość	1	1	1	1	6	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1
Szerokość	133	60	60	90	80	90	90	90	90	90	110	100	100	100	100	110	110	110	120	150
Wysokość	200	132 ⁵	132 ⁵	184	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Orientacja		L	P	P	L	L	L	P	L	L	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L
Elewacja																				
Powierzchnia otworu okna/drz...	0,7	1,0	1,0	1,9	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,5	2,0	2,5	2,3	2,5	2,5	3,0	3,0	3,4	3,3
Aksesoria				samozamykacz			kratka nawiewna	kratka nawiewna		prześwit dołem, 15 cm	kratka nawiewna	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz			samozamykacz	samozamykacz		napęd, otwieranie na przycisk i z systemu SAP
Zdefin. przez użyt. 1	drzwi do windy	systemowe, element ścianek lamelowych na dachu	systemowe, element ścianek lamelowych na dachu	drewniane, laminowane	systemowe, dla ścianek laminowanych	aluminiowe	drewniane, laminowane	drewniane, laminowane	systemowe, dla ścianek laminowanych	systemowe, dla ścianek laminowanych	drewniane, laminowane	drewniane, laminowane	aluminowe, szklenie w klasie EI60, bezpieczne	aluminowe, szklenie w klasie EI60, bezpieczne			aluminowe, szklenie w klasie EI30, bezpieczne	aluminowe, szklenie w klasie EI30, bezpieczne	aluminiowe, szklenie bezpieczne	aluminiowe, szklenie bezpieczne, kontrola kolejności zamykania,otwarcie w razie pożaru
Tekst użytkownika 2																				
Zamek				z wkładką patentową	łazienkowy, systemowy	uchwyt stały,		łazienkowy	łazienkowy	łazienkowy, systemowy	łazienkowy, systemowy									
Współczynnik U																				

uwaga:

- przed zamówieniem stolarki pobrać wymiary z natury
- drzwiową stolarkę pożarową wyposażać w samozamykacze
- okna pożarowe wykonać jako aluminiowe, zamykane na klucz, z możliwością otwarcia na czas mycia, kolor lakieru RAL 7034, wykonać nowe parapety - z materiału niepalnego np. granit, wykonać nowe okapniki z blachy powlekanej w kolorze stolarki,

Zestawienie Okien			
ID	o1	o1p	o2p
Ilość	2	2	2
Wysokość	250	155	162
Szerokość	80	126	126
Orientacja			
Elewacja			
Klasa odporności ogniowej	EI60	EI60	EI60
Współczynnik U	brak wymagań	U<= 0,9 W/m2 K	U<= 0,9 W/m2 K

Jednostka projektowa:
AP Projekt
antosz piotr
40-734 KATOWICE
HUCULSKA 5/1
TEL: 32 252 44 25,
501 096 676

Investor:
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24

Lokalizacja inwestycji:
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24
działka nr 246901_1.0002.AR_55.6

Tytuł projektu:
Projekt: Przebudowa 2 sal chorych na salę
pooperacyjną, przystosowanie węzłów sanitarnych
na parterze i piętrze dla osób niepełnosprawnych,
modernizacja systemu przyzywowego, montaż
instalacji gazów medycznych oraz malowanie
Oddziału chirurgii Szczękowo – Twarzowej

branża:
architektura

faza projektu:
PW

Tytuł rysunku

Projektant
arch. Piotr Antosz
upr. bud. nr 167/00

sprawdzający:
arch. Maciej Jękielek
upr. bud. nr 1368/K/74

data: 09 2018

skala: Nr Arkusza
A.11