





DETAL D
SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA POSADZKI
PRZY ODWODNIENIU W SUSZARNI
wykonanie 14.7mb



POZ.	NR PRGTA	RODZAJ STAJU	DŁUGOŚĆ [cm]	CIĘŻAR SZTUK	prędkość A-1-[m]
0,0	3	96 A-1-11N	122	200	46
	4	96 A-1-11N	164	200	164
	5	96 A-1-11N	1650	40	660
	6	96 A-1-11N	152	200	364
	DŁUGOŚĆ RAZEM [cm]				1372
MASA, JEDNOSTKOWA [kg/m]		0,222			304,58
MASA [kg]					304,58
MASA, ODRĘBEŃ [kg]					304,58
WYKONAW. x 1					304,58

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

Dozbrojenie posadzki przy narożnikach elementów konstrukcji (stupów, ścian)



				Długość [m]
Poz.	Nr	Rodzaj	Długość	A-III
	Pręta	Stal	[cm] Sztuk	Ø12
S1	5	Ø12 A-III	50	150
			300	150
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				0,888
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				13,32
MASA [kg]				13,32
MASA OGÓLNA [kg]				133,2
WYKONANIE: x 1				133,2

ZESTAWIENIE STAL					
POZ.	NR PRZEL.	ROZMIA	ROZDROŚĆ	UCZBA	ciężkość [m]
		STAL	[cm]	SZUK	A-IIIIN
0.E	1	96 A-IIIIN	152	150	228
	2	96 A-IIIIN	2385	10	238,5
DUROŚĆ RAZEM [m]					486,5
MASA, JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222
MASA, [kg]					108
MASA, ODOCHEN [kg]					108
WYKONAC: x 1					108

[illegible]

Kątowniki do okuc
wykonać o długościach:
22,5m , dostosować do kosztu kanału

Obciążenie posadzki

- OBCIĄŻENIE KOMBINOWANE ROZDZIELONE $q = 20 \text{ kN/m}^2$
- OBCIĄŻENIE PIONOWE 60 kN
- PŁYTA POSADZKOWA gr. 20 cm Z BETONU C25/30
- ZBRUJOWA FIBRA STALOWA o di. 50 mm i $\phi 1 \text{ mm}$ O ZAWARTOŚCI 25 kg/m^3 MIESZANKI

UWAGA:

- 1) W POSADZKIE NALEŻY WKŁAĆ: MOCNO PRZECISNĄCZĄCE ZODPINE
ZE SZLAKA BLOKOWA.
- 2) WYMIAR PODANO W CENTYMETRAH
- 3) PRZĘD WYKONANIA PRACOWA NALEŻY WKŁAĆ WSZYSTKIE PRACE ZAPLANOWANE
Z PRACAMI POPRZECZKOWYMI
- 4) POWIERZCHNIA PODŁOGI MUSI BYĆ WYKONANA W SPOSÓB UMOŻLIWIĄCĄC
WYKONANIE WSKAZANYCH PRAC
- 5) SPADKI PODŁOGI WSKAZANO W PRZEDKUR ARCHITEKTURY
- 6) LOKALIZACJA DRAŁ LOKOŚCI OMIJANIENI LINDWACH W PRZEDKUR ARCHITEKTURA

POŚADZKI: kl. Esposito, XD3
a/C25/ 30 W8
b/STAL ZBROJENIOWA: A411N(B50SP)
c/Zbrojone włókna stalowymi wł.: 50mm i Ø1mm
w ilości: 20 kg/m³ betonu
d/Ciężenie zbrojenia: 4cm
e/Podsyłka min. 50cm zagęszczona do l_s=s=0,99