

Specyfikacja niezbędnych elementów do budowy obciążnika Systemu zasilania 270V d.c.

Część I

L.p.	Nazwa	Ilość sztuk
1	121 Ohm Rezystor 121 Ω 0.25 W 0.1 %	1
2	513-6d Wtyczka odbiornikowa z klapką 16A 3P 230V, niebieska IP44	1
3	241114 Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym, CKN6, 1+N-bieg	1
4	270340 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY CLS6-B6 1P B6A	1
5	1754465 Wtyk PCB 3-pin MSTB 2,5/ 5-ST	2
6	1754504 Wtyk PCB 5-pin MSTB 2,5/ 5-ST	1
7	1803714 MC 1,5/16-ST-3,81, Wtyk, Prąd znamionowy: 8 A, Napięcie znamionowe (III/2): 160 V, Liczba pól: 16, Wymiar rastra: 3,81 mm, Rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Kolor: zielony, Powierzchnia styku: cynowy	2
8	1847071 Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy	1
9	2866381 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149; DIN rail power supply unit, primary-switched mode, 1-phase, output: 24 V DC / 10 A; IP20;	2
10	3031212 ST 2,5, Listwy zaciskowe przepustowe, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 2, Przekrój: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Szerokość: 5,2 mm, Kolor: szary, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15	24
11	3036505 Listwa zaciskowa bezpiecznikowa ze wskaźnikiem, świetlnym do montażu na szynie montażowej NS 35, dla bezpieczników samoczynnych, szerokość modułu: 8,2 mm, kolor: czarny	4
12	A9D31616 2P 16A C 0,03A typ AC	1
13	ATV320U11M2C Przemiennek częstotliwości Altivar Machine ATV320	1
14	AV22PNA12 Przycisk monostabilny \varnothing 22 mm, w kolorze NIEBIESKIM	1
15	CP30111 Adapter; USB A gniazdo-tył, USB B gniazdo-przód; metal; 19x24mm	1
16	CP30112 Osłona gniazda; Zastosowanie: do gniazd USB; 19x24mm	1
17	MHDTZK9-DB9S-K MHDTZK9-DB9S-K, Wtyk; D-Sub; PIN:9; żeńskie; wyłaczane styki; proste; lutowanie	1
18	22 1 NEF30-UDRXY/W3/c Przycisk sterowniczy, dłoniowy uszczelniony ryglowany , 1NO,1NC wykonanie tropikalne, kolor czerwony	1
19	PKS52B PratiKa socket - blue - 2P + E - 10/16 A - 250 V - German - IP54 - flush - side	4
20	RJ45_Male RJ45 Connector; male; 8 pole	2
21	SmartFlex BB SR30318121 EMEA: LTE (800/900/1800/2100/2600), UMTS (900/1800/2100), GSM/GPRS/EDGE (900/1800), 2xETH, USB, 2xBI/BO, SD Holder, RS232, RS485, 2xSIM, GPS, WiFi, Metal enclosure, Accessories	1
22	T4110401051-000 Wtyk; M12; PIN:5; żeńskie; kod B-Profibus; na przewód; IP67; 60V	5
23	TCBT/6-710/LB 230/400V Wentylatory osiowe TCBT/B	1
24	XTCE015B10TD Stycznik 3-biegunowy 3NO 15 A 24 V DC, Eaton, DILM, xStart	2

Część II

	4629B Złącze 270V	1
--	-------------------	---

Część III

1	GV200CAB-1 Contactor relay, 1NO, DC 24 V, screw connection	22
2	GX 16 CEB Stycznik wydawczy 1NO, DC 24 V, połączenia NOEL -K1, -K2, śrubowe, złącze DEUTSH 0697-2	2

Część IV

	SmartFlex BB SR30318121 EMEA: LTE (800/900/1800/2100/2600), UMTS (900/1800/2100), GSM/GPRS/EDGE (900/1800), 2xETH, USB, 2xBI/BO, SD Holder, RS232, RS485, 2xSIM, GPS, WiFi, Metal enclosure, Accessories	1
--	--	---

Część V

	V1210-T20BJ Sterownik PLC Unitronics V1210	1
--	--	---