

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Klępicz

Obiekt	Droga gminna
Rodzaj robót	Przebudowa drogi
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Powiat gryfiński gmina Moryń obręb Klępicz działka ewidencyjna nr 149/41
Inwestor	Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 Moryń
Biuro kosztorysowe	Projektu Budowy Dróg Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice

Spis działów przedmiaru robót

Droga gminna

Nr	Opis
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.00.00
	II. PODBUDOWA Nr ST: D-04.00.00
	III. NAWIERZCHNIA Nr ST: D-05.00.00
	IV. OPORNIK
	V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Tabela przedmiaru robót

Droga gminna

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0+000 do 0+047,20 0,04720	km	0,047
		razem	km	0,047
2	D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm ze złożeniem w stosy i do ponownego wbudowania 0+000 do 0+045 45,0*3,0	m2	135
		razem	m2	135
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu MEBA ze spoinami wypełnionymi piaskiem na zjeździe 8+12	m2	20
		razem	m2	20
4	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm 0+000 do 0+047,20 440-(45,0*3,0)	m2	305
		razem	m2	305
5	D-03.01.01	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	2
	D-04.00.00	II. PODBUDOWA		
6	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI jezdni 0+000 do 0+047,20 i chodnik do furtki 47,20*3,0+4 poszerzenie jezdni, zjazdu i plac do zawracania 95,0+107	m2 m2	145,6 202
		razem	m2	347,6
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI jezdni 0+000 do 0+047,20 i chodnik do furtki 47,20*3,0+4 poszerzenie jezdni, zjazdu i plac do zawracania 95,0+107	m2 m2	145,6 202
		razem	m2	347,6
8	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm jezdni 0+000 do 0+047,20 i chodnik do furtki 47,20*3,0+4 poszerzenie jezdni, zjazdu i plac do zawracania 95,0+107	m2 m2	145,6 202
		razem	m2	347,6
9	D-04.04.02b	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 stabilizowanej mechanicznie 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm jezdni 0+000 do 0+047,20 i chodnik do furtki 47,20*3,0+4 poszerzenie jezdni, zjazdu i plac do zawracania 95,0+107	m2 m2	145,6 202
		razem	m2	347,6
	D-05.00.00	III. NAWIERZCHNIA		
10	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary jezdni i dojeżdże do furtki 47,20*3,0+4,0	m2	145,6
		razem	m2	145,6
11	D-05.02.02	Nawierzchnia z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (materiał częściowo z odzysku) spoinowana zaprawą cementową do 2mm C20/25 na pełną wysokość poszerzenie jezdni, zjazdu oraz plac do zawracania 95,0+107	m2	202
		razem	m2	202
		IV. OPORNIK		
12	D-08.01.01	Krawężniki betonowe - opornik o wymiarach 12/25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej str l+p 122	m	122
		razem	m	122
13	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 6,40+1,80	m	8,2
		razem	m	8,2
		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III str prawa 10,0*2,40+20,0*2,70 str lewa 12,50*2,40+5,0*2,40+3,0*2,40	m2 m2	78 49,2
		razem	m2	127,2
15	D-06.03.01	Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubości minimum 15 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem , obsianie trawą i zawałowaniem. str prawa 10,0*2,40+20,0*2,70 str lewa 12,50*2,40+5,0*2,40+3,0*2,40	m2 m2	78 49,2
		razem	m2	127,2
16	D-01.03.04	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy do 110mm zabezpieczenie urządzeń obcych 9+21	m	30
		razem	m	30