

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Klępicz

Obiekt	Droga gminna
Rodzaj robót	Przebudowa drogi
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Powiat gryfiński gmina Moryń obręb Klępicz działka ewidencyjna nr 80/1
Inwestor	Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 Moryń
Biuro kosztorysowe	Projektu Budowy Dróg Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice

Spis działów przedmiaru robót

Droga gminna

Nr	Opis
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.00.00
	II. PODBUDOWA Nr ST: D-04.00.00
	III. NAWIERZCHNIA Nr ST: D-05.00.00
	IV. OPORNIK
	V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Tabela przedmiaru robót

Droga gminna

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0+000 do 0+134,90 0,13490	km	0,135
		razem	km	0,135
2	D-02.01.01	Wykopy -Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę 0+000 do 0+134,90 134,90*3,0	m ³	404,7
		razem	m ³	404,7
	D-04.00.00	II. PODBUDOWA		
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 0+000 do 0+134,90 134,90*3,0 zjazdy 4,0+3,0+2,0+5,0	m ²	404,7
		razem	m ²	418,7
4	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 , grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm 0+000 do 0+134,90 134,90*3,0 zjazdy 4,0+3,0+2,0+5,0	m ²	404,7
		razem	m ²	418,7
5	D-04.04.02b	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej C 90/3 stabilizowanej mechanicznie 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 0+000 do 0+134,90 134,90*3,0 zjazdy 4,0+3,0+2,0+5,0	m ²	404,7
		razem	m ²	418,7
	D-05.00.00	III. NAWIERZCHNIA		
6	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem , kolor grafit 0+000 do 0+134,90 134,90*3,0 zjazdy 4,0+3,0+2,0+5,0	m ²	404,7
		razem	m ²	418,7
		IV. OPORNIK		
7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe - opornik o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej str I+p 0+000 do 0+134,90 134,90*2+3,0 zjazdy 6*4	m	272,8
		razem	m	296,8
		V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III 0+000 DO 0+027,90 27,90*(1,50+0,20)/2 0+027,90 DO 0+134,90 107,0*0,20 STR LEWA 0+000 DO 0+046 46,0*(2,50+0,68)/2 0+046 DO 0+134,90 88,90*0,70	m ²	23,715
		razem	m ²	180,485
9	D-06.03.01	Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubości minimum 15 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem , obsianie trawą i zawałowaniem. 0+000 DO 0+027,90 27,90*(1,50+0,20)/2 0+027,90 DO 0+134,90 107,0*0,20 STR LEWA 0+000 DO 0+046 46,0*(2,50+0,68)/2 0+046 DO 0+134,90 88,90*0,70	m ²	23,715
		razem	m ²	180,485
10	D-01.03.04	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy do 110mm zabezpieczenie urządzeń obcych 4,0+4,0+7,0	m	15
		razem	m	15
11	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm do pionowych znaków drogowych	szt	6
12	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m ²	szt	6