
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin- Skwierzynka” w zakresie przebudowy drogi
Lokalizacja powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn na odcinku od 2+930,1 km do 3+524,5km
obręb Kędzierzyn

Sporządził inż. Rozalia Kolenda

Manowo, styczeń 2021r.

Przedmiar

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin- Skwierzynka” w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn na odcinku od 2+930,1 km do 3+524,5km

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,594
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,124
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,02
4	D-02.01.01	Wywożenie gałęzi na na miejsce wskazane przez Inwestora- do 2km	mp	8,58
II. PODBUDOWA				
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 80 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni	m2	2 446,3
6	D-02.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	1 187,43
7	D-08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	106,869
8	D-08.01.01b	Opornik betonowy drogowy 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 187,43
9	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	1 223,15
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2 446,3
11	D-04.02.02	Warstwa z gruntu niewysadzinoiowego o grubości po zagęszczeniu 30cm	m2	2 446,3
12	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	2 446,3
13	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	2 446,3
III. NAWIERZCHNIA				
14	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	m2	2 446,3
15	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 446,3
16	D-05.03.05b	Warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy 6cm wykonywane mechanicznie dla KR1-KR2	m2	2 446,3
17	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	m2	2 446,3
18	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 446,3
19	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o grubości 4cm	m2	2 446,3
IV. PRZEPUST				
20	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	17,62
21	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 30cm	m ²	17,62
22	D-01.02.04	Rozbiórka ręczna podbudowy z kruszywa wzdłuż rury przepustowej	m3	1,38
23	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m ³	12,83
24	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	9
25	D-04.01.01	Wykonanie wykopów pod fundamenty przepustów w gruncie kategorii IV z transportem na odległość 1km	m ³	2,16
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii IV	m ²	5,4
27	D-06.04.01	Ławy fundamentowe betonowe przepustów rurowych	m3	2,16
28	D-06.04.01	Ułożenie rur przepustowych dwuściennych karbowanych o średnicy 60cm	m	9
29	D-06.04.01	Zasypanie przepustów gruntem niewysadzinowym zagęszczanym warstwami	m ³	1,76
30	D-06.04.01	Wykonanie fundamentów ścianek czołowych z betonu C 12/15	m3	19,44
31	D-06.04.01	Ścianki czołowe przepustów z bloczków betonowych	ścianka	2
V. OCZYSZCZENIE ROWÓW				
32	D - 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp	m	268