

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stałej drożności, systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej, ulicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości (tj. kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalika (przyłącza), studni rewizyjnych oraz studni chłonnych) przy uwzględnieniu następujących parametrów: kanał deszczowy o przekroju $D=0,40\text{m}$, średnia głębokość zanieczyszczonego wpustu o średnicy $D=500\text{mm}$ – ca. 1,5m, średnia długość zapiaszczonego przyłącza o średnicy $D=200\text{mm}$ – ca. 2,5m, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych we wzorze Umowy
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było/jest świadczenie usługi w zakresie udrożnienia lub czyszczenia kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.
3. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność oraz fachową obsługę wyposażoną w sprzęt specjalistyczny i środki transportu. Zamówienie należy realizować za pomocą
 - **minimum dwóch pojazdów specjalistycznych** samochodów wielofunkcyjnych typu SCK (lub pochodnych) przeznaczonych do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, o minimalnych parametrach: wydatek wody $210\text{ dm}^3/\text{min}$, ciśnienie robocze 12 MPa,
 - lub
 - **minimum dwóch zestawów pojazdów specjalistycznych**, składających się z: samochodu typu SC (lub pochodnego) przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o minimalnych parametrach: wydatek wody $210\text{ dm}^3/\text{min}$, ciśnienie robocze 12 MPa i samochodu typu SW (lub pochodnego) przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych.
4. W zakresie oczyszczenia jednego wpustu ulicznego (lub studni chłonnej) Wykonawca wykonuje następujący zakres prac:
 - 1) oznakowanie miejsca robót,
 - 2) zdjęcie kratki ściekowej i oczyszczenie studzienki,
 - 3) udrożnienie przykanalika,
 - 4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
 - 5) założenie kratki.

Uwaga: w trakcie rozrzedzania osadu zgromadzonego w części osadczej wpustu ulicznego należy jednocześnie zasysać powstające ścieki do zbiornika pojazdu.

Przyjęto: 1 studnia chłonna = 2 wpusty uliczne.

W zakresie udrożnienia jednego metra kanału deszczowego Wykonawca wykonuje następujący zakres prac:

- 1) oznakowanie miejsca robót,
- 2) zdjęcie pokrywy ze studni,
- 3) udrożnienie i oczyszczenie kanału,
- 4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
- 5) założenie pokrywy.