

KARTA POMIESZCZENIA nr 240 (korytarz)

pow. w m²: 40,53

kondygnacja: piętro

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Płytką gresową, 1198x598x10mm; rektyfikowana, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor jasny szary Płytką gresową, 1198x598x10mm; rektyfikowana, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor ciemny szary	PW-W7
Wykończenie podłogi	Cokół z płytki gresowej wkuty w ścianę, kolor jasny szary, h=6cm	PW-W7
Malowanie	Kolor: NCS S 2010 B50G Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W9
Okładziny ścian	Ściany tynkowane i malowane 10cm powyżej poziomu sufitów podwieszanych – tynk cementowo-wapienny, klasa III.	PW-W9
Wykończenie specjalne	-	-

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszany kasetonowy	Sufit kasetonowy 60x120 z wbudowanym oświetleniem. Specyfikacja techniczna sufitów i oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. h=280	PW-A51 PW-A52
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	Sufit gipsowo-kartonowy, h=280 Specyfikacja techniczna i wymiary sufitu zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-A51 PW-A52
Wykończenie specjalne	-	-

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	90+40x210; drzwi dwuskrzydłowe stalowe, skrzydło główne przeszklone - szkło bezpieczne laminowane; klasa p.poż EI30; ościeżnica stalowa, przylgowa; skrzydło blacha ocynkowana; malowanie proszkowe RAL 7045, mat	D3	1	PW-W4 PW-W5
	90+40x210; drzwi dwuskrzydłowe stalowe, skrzydło główne przeszklone - szkło bezpieczne laminowane; klasa p.poż EI120; ościeżnica stalowa, przylgowa, blacha ocynkowana; skrzydło blacha ocynkowana przylgowe; malowanie proszkowe RAL 7045, mat	D6	1	
	90+30x210; drzwi pełne dwuskrzydłowe; skrzydło główne przeszklone; ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydła płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045	D16	2	
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045	D22	1	
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe, ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045; podcięcie wentylacyjne	D23	2	
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045; podcięcie wentylacyjne	D24	1	
Okno	-	-	-	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO:			Wg rys. PW-W80	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Gablota ekspozycyjna wisząca, pionowa, niepalna; wymiary zewnętrzne); konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych, kolor srebrny mat; szyba gabloty szkło hartowane; gablota zamykana na zamek patentowy; tylna ścianka z blachy lakierowanej w kolorze jasno szarym;	100x70x7cm (głębokość wewnętrzna 4cm)	G	5
2	Pufy modułowe; stelaż chromowany, satyna; stopki regulowane z podkładką filcową, siedziska tapicerowane, kolor morski zielony (tapicerka ognioodporna);	70x70x40	PM	3

