
Czerpnia ścienna ZERR
dla nacowietrzania
klatki schodowej K5
Czerpnia wyposażona
w ruchomą lamelę
oraz siłownik Belimo
(wymagany
certyfikat CNBOP)
wym. 1000x400 mm
pow. efektywna 0,65 m²
dolna krawędź czerpni
min. 0,4 m nad zadaszeniem terenu
Wr przewodach
PROWADUCT-500 o
szerokości >1251 mm
wykonać dodatkowe
otwory rewizyjne
z Apindatą Technicznią
systemu PROMADUCT-500
Przewody wentylacyjne
samonośne EIS120
System PROMADUCT-500
gr. 50 mm
Przewody wentylacyjne
samonośne EIS120
System PROMADUCT-500
gr. 50 mm
Przewidzieć rewizję
pod wentylator
Wentylator nawiewny
dla klatki schodowej K5
HCT-7-t-t1,3xP/L IE3
Vmax = 10 000 m³/h
dp = 300 Pa
n = 1435 obr/min
P = 2,20 kW
U = 400 V
I = 4,06 A
m = 65 kg
Lpr= 68 dB
Kratka nawiewna STAHL
stalowa ocynkowana
wymiar: 1225x625 mm
pow. efektywna C,5879 m²
górna krawędź kraty pod
stropem spocznika parteru klatki schodowej
Przewody wentylacyjne
samonośne EIS120
System PROMADUCT-500
gr. 50 mm
Przewidzieć rewizję
pod wentylator
Wentylator nawiewny
dla klatki schodowej K6
HCT-7-t-t1,3xP/L IE3
Vmax = 17 000 m³/h
dp = 300 Pa
n = 1435 obr/min
P = 2,20 kW
U = 400 V
I = 4,06 A
m = 65 kg
Lpr= 68 dB
Kratka nawiewna STAHL
stalowa ocynkowana
wymiar: 1150x650 mm
pow. efektywna C,5872 m²
górna krawędź kraty pod
stropem spocznika parteru
klatki schodowej
Przewody wentylacyjne
samonośne trójstronne EIS120
System PROMADUCT-500
gr. 50 mm
Przewody prowadzić w
przestrzeni międzystropowej
Korytо kablowe
do przeumycia -
obniżenie poniżej kanału
napowietrzającego
Otwór rewizyjny
wymiary: 1200x600 mm
spód otworu min.2,4 m
nad poziomem posadzki
otwór zabezpieczyć siatką
(azur 80%, powierzchnia 0,576 m²)
obudowa czerpni
ściana murowana
z cegły pełnej
gr. min. 120 mm
obustronnie tynkowana
min. 2 m
Stacja pomp wody
chłodniczej
medycznej
Przestrzeń
techniczna
Pomieszcz.
CO
Rozdzielnia
Winda
Maszyn.
dźwigu
Magazyn pustych
pojemników
Pomieszczenie na
odpady na śmietnik
Pomieszczenie na
odpady do spalarni
Pomieszczenie techniczne
Wentylatornia
Akumulatornia
Magazyn
kwasu
Przestrzeń
techniczna
Łącznik
K4
K5
K6
K7
EI 60
EI 30
EIS 30
REI 120
REI 120
EI 60
EI 60
EI 60
EI 60
EI 30
EI 30
EI 30