

---

## Spytki 1A m 29

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI: Spytki 1A m 29  
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA: 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2022 r.

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                         | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|----------------------------------|---|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                  |   |      |         |        |
| 1                 |                                  | <b>POMIESZCZENIE OGÓLNE</b>   |      |         |        |
| 1                 | KNNR 3<br>0801-07                | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  | m2   |         |        |
|                   |                                  | 15,36   | m2   | 15,360  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 15,360 |
| 2                 | NNRNKB<br>202 1134-01            | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                            | m2   |         |        |
|                   |                                  | 15,36   | m2   | 15,360  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 15,360 |
| 3                 | NNRNKB<br>202 1130-02            | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |         |        |
|                   |                                  | 15,36   | m2   | 15,360  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 15,360 |
| 4                 | KNR 2-02<br>0616-01<br>analogia  | Folia pod panele 3 mm - jedna warstwa   | m2   |         |        |
|                   |                                  | 15,36   | m2   | 15,360  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 15,360 |
| 5                 | NNRNKB<br>202 1136-01            | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik min. AC4 - 8 mm  | m2   |         |        |
|                   |                                  | 15,36   | m2   | 15,360  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 15,360 |
| 6                 | KNR-W 4-01<br>0713-01            | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                         | m2   |         |        |
|                   |                                  | 41,44   | m2   | 41,440  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 41,440 |
| 7                 | KNR-W 4-01<br>0713-02            | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  | m2   |         |        |
|                   |                                  | 15,36   | m2   | 15,360  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 15,360 |
| 8                 | NNRNKB<br>202 1134-02            | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                            | m2   |         |        |
|                   |                                  | 41,44   | m2   | 41,440  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 41,440 |
| 9                 | NNRNKB<br>202 1134-01            | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                            | m2   |         |        |
|                   |                                  | 15,36   | m2   | 15,360  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 15,360 |
| 10                | KNR-W 4-01<br>0621-05            | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania   | m2   |         |        |
|                   |                                  | 15,60   | m2   | 15,600  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 15,600 |
| 11                | KNR-W 2-02<br>1510-01            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania                            | m2   |         |        |
|                   |                                  | 56,87   | m2   | 56,870  |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 56,870 |
| 12                | KNR-W 4-01<br>1206-04            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - fartuch przy zlewie    | m2   |         |        |
|                   |                                  | 2,10  | m2   | 2,100   |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 2,100  |
| 13                | KNR-W 4-01<br>0324-02            | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł   | szt. |         |        |
|                   |                                  | 1   | szt. | 1,000   |        |
|                   |                                  |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 14                | KNR 19-01<br>1113-01<br>analogia | Oczyszczenie z sadzy kanału.  | szt. |         |        |
|                   |                                  | 1   | szt. | 1,000   |        |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m.  | Poszcz. | Razem  |
|-----------|----------------------------------|--|-------|---------|--------|
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 1,000  |
| 15<br>d.1 | KNR 19-01<br>1123-05<br>analogia | Mycie trzonu kuchennego  | szt.  |         |        |
|           |                                  | 1  | szt.  | 1,000   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 1,000  |
| 16<br>d.1 | KNR 19-01<br>1121-03             | Wymiana drzwiczek paleniskowych kuchennych   | szt.  |         |        |
|           |                                  | 1  | szt.  | 1,000   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 1,000  |
| 17<br>d.1 | KNR 19-01<br>1121-06             | Wymiana płyty kuchennej z otworami   | szt.  |         |        |
|           |                                  | 2  | szt.  | 2,000   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 2,000  |
| 18<br>d.1 | kalk. własna                     | Wykonanie kontroli przewodów kominowych oraz dostarczenie pozytywnej Opini Kominarskiej  | lokal |         |        |
|           |                                  | 1  | lokal | 1,000   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 1,000  |
| 19<br>d.1 | KNR-W 4-01<br>0919-20            | Wymiana klamek z szyldami w oknach   | szt.  |         |        |
|           |                                  | 2  | szt.  | 2,000   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 2,000  |
| 20<br>d.1 | KNNR-W 3<br>1014-05              | Mycie po robotach malarskich okien   | m2    |         |        |
|           |                                  | 2,2  | m2    | 2,200   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 2,200  |
| 21<br>d.1 | KNR-W 4-01<br>0909-04            | Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2   | szt.  |         |        |
|           |                                  | 2  | szt.  | 2,000   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 2,000  |
| <b>2</b>  |                                  | <b>ŁAZIENKA</b>  |       |         |        |
| 22<br>d.2 | KNR 4-01<br>0819-15              | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m2    |         |        |
|           |                                  | 2,30   | m2    | 2,300   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 2,300  |
| 23<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0324-02            | Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł   | szt.  |         |        |
|           |                                  | 1  | szt.  | 1,000   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 1,000  |
| 24<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0812-05            | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju   | m2    |         |        |
|           |                                  | 3,27   | m2    | 3,270   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 3,270  |
| 25<br>d.2 | NNRNKB<br>202 1134-01            | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m2    |         |        |
|           |                                  | 3,27   | m2    | 3,270   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 3,270  |
| 26<br>d.2 | NNRNKB<br>202 2805-05            | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2    |         |        |
|           |                                  | 3,27   | m2    | 3,270   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 3,270  |
| 27<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>1115-02            | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej   | m     |         |        |
|           |                                  | 11,60  | m     | 11,600  |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 11,600 |
| 28<br>d.2 | KNNR 3<br>0702-05                | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych przeszklonych szybą o pow. 0,25 m2 z kratką wentylacyjną fabrycznie wykończone   | m2    |         |        |
|           |                                  | 1,6  | m2    | 1,600   |        |
|           |                                  |  |       | RAZEM   | 1,600  |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|-----------------------|--|------|---------|--------|
| 29<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby  | m2   |         |        |
|           |                       | 18,20  | m2   | 18,200  |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 18,200 |
| 30<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach,   | m2   |         |        |
|           |                       | 3,27   | m2   | 3,270   |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 3,270  |
| 31<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania  | m2   |         |        |
|           |                       | 8,6  | m2   | 8,600   |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 8,600  |
| 32<br>d.2 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                       | m2   |         |        |
|           |                       | 18,2   | m2   | 18,200  |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 18,200 |
| 33<br>d.2 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                       | m2   |         |        |
|           |                       | 3,27   | m2   | 3,270   |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 3,270  |
| 34<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m2   |         |        |
|           |                       | 3,27   | m2   | 3,270   |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 3,270  |
| 35<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m2   |         |        |
|           |                       | 18,20  | m2   | 18,200  |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 18,200 |
| 36<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience | m2   |         |        |
|           |                       | 8,85   | m2   | 8,850   |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 8,850  |
| 37<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km  | m3   |         |        |
|           |                       | 1,20   | m3   | 1,200   |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 1,200  |
| 38<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km<br>Krotność = 9                      | m3   |         |        |
|           |                       | 1,20   | m3   | 1,200   |        |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 1,200  |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa                  | Opis  | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|---------------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| <b>KOSZTORYS:</b>                |                           |   |      |             |             |      |      |      |
| 1                                |                           | <b>POMIESZCZENIE OGÓLNE</b>   |      |             |             |      |      |      |
| 1 d.1                            | NNNR 3 0801-07            | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  | m2   | 15,360      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                       | przedmiar = 15,360 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,18 r-g/m2  | r-g  | 2,7648      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                           |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                           |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 2 d.1                            | NNRNKB 202 1134-01        | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome                            | m2   | 15,360      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                       | przedmiar = 15,360 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,06 r-g/m2  | r-g  | 0,9216      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 202x050                   | -- M --<br>preparat gruntujący "CERESIT CT 17"  | dm3  | 3,2256      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000                   | 0,21 dm3/m2<br>materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 34000                     | -- S --<br>wyciąg<br>0,0002 m-g/m2  | m-g  | 0,0031      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 5*                               | 39599                     | środek transportowy<br>0,0003 m-g/m2  | m-g  | 0,0046      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                           |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                           |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 3 d.1                            | NNRNKB 202 1130-02        | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   | 15,360      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                       | przedmiar = 15,360 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,14 r-g/m2  | r-g  | 2,1504      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 202x048                   | -- M --<br>"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka<br>8,15 kg/m2  | kg   | 125,1840    | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000                   | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 34000                     | -- S --<br>wyciąg<br>0,01 m-g/m2  | m-g  | 0,1536      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 5*                               | 39599                     | środek transportowy<br>0,01 m-g/m2  | m-g  | 0,1536      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                           |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                           |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 4 d.1                            | KNR 2-02 0616-01 analogia | Folia pod panele 3 mm - jedna warstwa   | m2   | 15,360      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                       | przedmiar = 15,360 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,0832 r-g/m2<br>-- M --   | r-g  | 1,2780      | 0,000       | 0,00 |      |      |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis  | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 2*                               | 2301099               | Folia 3 mm  | m2   | 18,2784     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | 1,19 m2/m2<br>materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %<br>-- S --  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 34000                 | wyciąg<br>0,0045 m-g/m2   | m-g  | 0,0691      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 5*                               | 39599                 | środek transportowy<br>0,0012 m-g/m2  | m-g  | 0,0184      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 5<br>d.1                         | NNRNKB<br>202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli<br>podłogowych na klik min. AC4 - 8<br>mm  | m2   | 15,360      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 15,360 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,54 r-g/m2<br>-- M --   | r-g  | 8,2944      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 202x086               | panele podłogowe AC4 - 8 mm<br>1,04 m2/m2   | m2   | 15,9744     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 2631999               | listwy przyściennie PCV z<br>narożnikami<br>1,16 m/m2   | m    | 17,8176     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 1330400               | gwoździe budowlane okrągłe gołe<br>0,015 kg/m2  | kg   | 0,2304      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %<br>-- S --  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 34000                 | wyciąg<br>0,008 m-g/m2  | m-g  | 0,1229      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 7*                               | 39599                 | środek transportowy<br>0,018 m-g/m2   | m-g  | 0,2765      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 6<br>d.1                         | KNR-W 4-01<br>0713-01 | Przecieranie istniejących tynków<br>wewnętrznych z zeszkrobaniem<br>farby lub zdzieraniem tapet na<br>ścianach                        | m2   | 41,440      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 41,440 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,37 r-g/m2<br>-- M --   | r-g  | 15,3328     | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1720300               | ciasto wapienne (wapno gaszone)<br>0,0022 m3/m2   | m3   | 0,0912      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 1740111               | gips budowlany szpachlowy<br>powierzchniowy<br>1,4 kg/m2  | kg   | 58,0160     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 1602003               | piasek do zapraw<br>0,005 m3/m2   | m3   | 0,2072      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %<br>-- S --  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 34312                 | wyciąg<br>0,01 m-g/m2   | m-g  | 0,4144      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 7<br>d.1                         | KNR-W 4-01<br>0713-02 | Przecieranie istniejących tynków<br>wewnętrznych z zeszkrobaniem<br>farby lub zdzieraniem tapet na<br>stropach, biegach i spocznikach | m2   | 15,360      | 0,000       |      |      |      |
| <b>przedmiar = 15,360 m2</b>     |                       |   |      |             |             |      |      |      |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis  | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1*                               | 999                   | -- R --<br>robocizna<br>0,55 r-g/m2   | r-g  | 8,4480      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1720300               | -- M --<br>ciasto wapienne (wapno gaszone)<br>0,0022 m3/m2  | m3   | 0,0338      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 1740111               | gips budowlany szpachlowy<br>powierzchniowy<br>1,4 kg/m2  | kg   | 21,5040     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 1602003               | piasek do zapraw<br>0,005 m3/m2   | m3   | 0,0768      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 34312                 | -- S --<br>wyciąg<br>0,01 m-g/m2  | m-g  | 0,1536      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 8<br>d.1                         | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża<br>preparatami "CERESIT CT 17" i<br>"ATLAS UNI GRUNT" -<br>powierzchnie pionowe | m2   | 41,440      | 0,000       |      |      |      |
| przedmiar = 41,440 m2            |                       |   |      |             |             |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | -- R --<br>robocizna<br>0,08 r-g/m2   | r-g  | 3,3152      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 202x050               | -- M --<br>preparat gruntujący "CERESIT CT<br>17"<br>0,22 dm3/m2  | dm3  | 9,1168      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 34000                 | -- S --<br>wyciąg<br>0,0002 m-g/m2  | m-g  | 0,0083      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 5*                               | 39599                 | środek transportowy<br>0,0003 m-g/m2  | m-g  | 0,0124      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 9<br>d.1                         | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża<br>preparatami "CERESIT CT 17" i<br>"ATLAS UNI GRUNT" -<br>powierzchnie poziome | m2   | 15,360      | 0,000       |      |      |      |
| przedmiar = 15,360 m2            |                       |   |      |             |             |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | -- R --<br>robocizna<br>0,06 r-g/m2   | r-g  | 0,9216      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 202x050               | -- M --<br>preparat gruntujący "CERESIT CT<br>17"<br>0,21 dm3/m2  | dm3  | 3,2256      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 34000                 | -- S --<br>wyciąg<br>0,0002 m-g/m2  | m-g  | 0,0031      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 5*                               | 39599                 | środek transportowy<br>0,0003 m-g/m2  | m-g  | 0,0046      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 10<br>d.1                        | KNR-W 4-01<br>0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian<br>cegłanych o powierzchni ponad 5<br>m2 metodą smarowania                     | m2   | 15,600      | 0,000       |      |      |      |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis   | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 15,600 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,13 r-g/m2<br>-- M --  | r-g  | 2,0280      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1412399               | środki impregnacyjne i<br>grzybobójcze - preparaty solowe<br>0,143 kg/m2   | kg   | 2,2308      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 11<br>d.1                        | KNR-W 2-02<br>1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami<br>emulsyjnymi powierzchni<br>wewnętrznych - tynków gładkich<br>bez gruntowania                            | m2   | 56,870      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 56,870 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,139 r-g/m2<br>-- M --   | r-g  | 7,9049      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1502110               | farba emulsyjna<br>0,2891 dm3/m2   | dm3  | 16,4411     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %<br>-- S --   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 39000                 | środek transportowy<br>0,0003 m-g/m2   | m-g  | 0,0171      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 12<br>d.1                        | KNR-W 4-01<br>1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami<br>olejnymi starych tynków<br>wewnętrznych ścian z<br>jednokrotnym szpachlowaniem -<br>fartuch przy zlewie | m2   | 2,100       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 2,100 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,528 r-g/m2<br>-- M --  | r-g  | 1,1088      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1533199               | grunt pokostowy<br>0,18 dm3/m2   | dm3  | 0,3780      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 1510100               | farba olejna nawierzchniowa<br>ogólnego stosowania<br>0,085 dm3/m2   | dm3  | 0,1785      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 1530000               | rozcieńczalnik do wyrobów<br>lakierowych<br>0,043 dm3/m2   | dm3  | 0,0903      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 1510210               | farba olejna do gruntowania<br>ogólnego stosowania<br>0,099 dm3/m2   | dm3  | 0,2079      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 1510711               | szpachlówka olejno żywiczna na<br>tynki białe<br>0,261 dm3/m2  | dm3  | 0,5481      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 7*                               | 1740100               | gips budowlany<br>0,004 kg/m2  | kg   | 0,0084      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 8*                               | 3920099               | papier ścierny w arkuszach<br>0,133 ark./m2  | ark. | 0,2793      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 9*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |



## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa                         | Opis   | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S |
|----------------------------------|----------------------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|---|
| 13<br>d.1                        | KNR-W 4-01<br>0324-02            | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł                      | szt. | 1,000       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 999                              | przedmiar = 1,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>0,68 r-g/szt.<br>-- M -- | r-g  | 0,6800      | 0,000       | 0,00 |      |   |
| 2*                               | 1800199                          | cegła budowlana pełna<br>2 szt./szt.                                       | szt. | 2,0000      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 3*                               | 1700310                          | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"<br>0,00207 t/szt.              | t    | 0,0021      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 4*                               | 1602099                          | piasek do zapraw<br>0,005 m3/szt.  | m3   | 0,0050      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 5*                               | 1351701                          | kratki wentylacyjne z PCV<br>1 szt./szt.                                   | szt. | 1,0000      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 6*                               | 0000000                          | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                                  |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                                  |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| 14<br>d.1                        | KNR 19-01<br>1113-01<br>analogia | Oczyszczenie z sadzy kanału.   | szt. | 1,000       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 999                              | przedmiar = 1,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>1,38 r-g/szt.<br>-- M -- | r-g  | 1,3800      | 0,000       | 0,00 |      |   |
| 2*                               | 0000000                          | materiały pomocnicze<br>1 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                                  |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                                  |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| 15<br>d.1                        | KNR 19-01<br>1123-05<br>analogia | Mycie trzonu kuchennego  | szt. | 1,000       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 999                              | przedmiar = 1,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>0,07 r-g/szt.<br>-- M -- | r-g  | 0,0700      | 0,000       | 0,00 |      |   |
| 2*                               |                                  | środku do mycia - op. 500 mln<br>1,2 szt./szt.                             | szt  | 1,2000      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                                  |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                                  |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| 16<br>d.1                        | KNR 19-01<br>1121-03             | Wymiana drzwiczek paleniskowych kuchennych                                 | szt. | 1,000       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 999                              | przedmiar = 1,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>2,2 r-g/szt.<br>-- M --  | r-g  | 2,2000      | 0,000       | 0,00 |      |   |
| 2*                               | 1300199                          | drzwiczki paleniskowe<br>2,6 kg/szt.                                       | kg   | 2,6000      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 3*                               | 1640200                          | glina surowa szamotowa<br>5,4 kg/szt.                                      | kg   | 5,4000      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 4*                               | 1800199                          | cegła budowlana pełna<br>0,5 szt./szt.                                     | szt. | 0,5000      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 5*                               | 0000000                          | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                                  |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                                  |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |   |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis  | j.m.  | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S |
|----------------------------------|-----------------------|---|-------|-------------|-------------|------|------|---|
| 17<br>d.1                        | KNR 19-01<br>1121-06  | Wymiana płyty kuchennej z<br>otworami   | szt.  | 2,000       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 2,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>1,82 r-g/szt.                               | r-g   | 3,6400      | 0,000       | 0,00 |      |   |
| 2*                               | 1300199               | -- M --<br>płyty kuchenne<br>33,75 kg/szt.  | kg    | 67,5000     | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 3*                               | 1640301               | glina surowa zduńska<br>0,005 m3/szt.   | m3    | 0,0100      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 4*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %   | %     |             | 0,000       |      | 0,00 |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| 18<br>d.1                        | kalk. własna          | Wykonanie kontroli przewodów<br>kominowych oraz dostarczenie<br>pozytywnej Opini Kominarskiej | lokal | 1,000       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 1300199               | przedmiar = 1,000 lokal<br>-- M --<br>Opinia Kominarska<br>1 szt/lokal                        | szt   | 1,0000      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| 19<br>d.1                        | KNR-W 4-01<br>0919-20 | Wymiana klamek z sztyldami w<br>oknach  | szt.  | 2,000       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 2,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>0,53 r-g/szt.                               | r-g   | 1,0600      | 0,000       | 0,00 |      |   |
| 2*                               | 1348999               | -- M --<br>klameczki okienne<br>1 szt/szt.  | szt   | 2,0000      | 0,000       |      | 0,00 |   |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>8 %   | %     |             | 0,000       |      | 0,00 |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| 20<br>d.1                        | KNR-W 3<br>1014-05    | Mycie po robotach malarskich<br>okien   | m2    | 2,200       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 2,200 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,215 r-g/m2                                  | r-g   | 0,4730      | 0,000       | 0,00 |      |   |
| 2*                               | 0000000               | -- M --<br>materiały pomocnicze(od R)<br>3 %  | %     |             | 0,000       |      | 0,00 |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| 21<br>d.1                        | KNR-W 4-01<br>0909-04 | Dopasowanie skrzydeł okiennych<br>zespółonych o powierzchni ponad<br>0.5 do 2.5 m2            | szt.  | 2,000       | 0,000       |      |      |   |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 2,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>1,07 r-g/szt.                               | r-g   | 2,1400      | 0,000       | 0,00 |      |   |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |       | <b>0,00</b> |             |      |      |   |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis   | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| <b>2</b>                         |                       | <b>ŁAZIENKA</b>  |      |             |             |      |      |      |
| 22<br>d.2                        | KNR 4-01<br>0819-15   | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m2   | 2,300       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 2,300 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>1,38 r-g/m2  | r-g  | 3,1740      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 23<br>d.2                        | KNR-W 4-01<br>0324-02 | Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł   | szt. | 1,000       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 1,000 szt.<br>-- R --<br>robocizna<br>0,68 r-g/szt.<br>-- M --                         | r-g  | 0,6800      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1800199               | cegła budowlana pełna<br>2 szt./szt.   | szt. | 2,0000      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 1700310               | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"<br>0,00207 t/szt.                                      | t    | 0,0021      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 1602099               | piasek do zapraw<br>0,005 m3/szt.  | m3   | 0,0050      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 1351701               | kratki wentylacyjne z PCV<br>1 szt./szt.   | szt. | 1,0000      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 24<br>d.2                        | KNR-W 4-01<br>0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju   | m2   | 3,270       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 3,270 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,92 r-g/m2  | r-g  | 3,0084      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 25<br>d.2                        | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2   | 3,270       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 3,270 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,06 r-g/m2<br>-- M --                             | r-g  | 0,1962      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 202x050               | preparat gruntujący "CERESIT CT 17"<br>0,21 dm3/m2   | dm3  | 0,6867      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %<br>-- S --   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 34000                 | wyciąg<br>0,0002 m-g/m2  | m-g  | 0,0007      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 5*                               | 39599                 | środek transportowy<br>0,0003 m-g/m2   | m-g  | 0,0010      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis   | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 26<br>d.2                        | NNRNKB<br>202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2   | 3,270       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 3,270 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>2,26 r-g/m2<br>-- M --   | r-g  | 7,3902      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 9_00017               | płytki kamionkowe GRES<br>1,04 m2/m2   | m2   | 3,4008      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 9_00019               | zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka<br>7,96 kg/m2  | kg   | 26,0292     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 9_00020               | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka<br>0,27 kg/m2   | kg   | 0,8829      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %<br>-- S --   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 34000                 | wyciąg<br>0,03 m-g/m2  | m-g  | 0,0981      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 7*                               | 39599                 | środek transportowy<br>0,04 m-g/m2   | m-g  | 0,1308      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 27<br>d.2                        | KNR-W 2-02<br>1115-02 | Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej   | m    | 11,600      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 11,600 m<br>-- R --<br>robocizna<br>0,41 r-g/m<br>-- M --  | r-g  | 4,7560      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 2525599               | kształtki cokołowe podłogowe<br>1,02 m/m   | m    | 11,8320     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 1554200               | zaprawa klejowa-sucha mieszanka<br>0,685 kg/m  | kg   | 7,9460      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 2380699               | zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka<br>0,048 kg/m   | kg   | 0,5568      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %<br>-- S --   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 34000                 | wyciąg<br>0,0021 m-g/m   | m-g  | 0,0244      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 7*                               | 39000                 | środek transportowy<br>0,0011 m-g/m  | m-g  | 0,0128      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 28<br>d.2                        | KNNR 3<br>0702-05     | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych przeszklonych szybą o pow. 0,25 m2 z kratką wentylacyjną fabrycznie wykończone   | m2   | 1,600       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 1,600 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>2,76 r-g/m2<br>-- M --   | r-g  | 4,4160      | 0,000       | 0,00 |      |      |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa           | Opis  | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|--------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 2*                               | 2710299            | skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe z kratką wentylacyjną 1 m2/m2                | m2   | 1,6000      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 2715199            | ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.' 1 m2/m2                                | m2   | 1,6000      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 0000000            | materiały pomocnicze(od M) 7,5 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 34312              | -- S --<br>wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2         | m-g  | 0,0800      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 6*                               | 39000              | środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2   | m-g  | 0,0960      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                    |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                    |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 29 d.2                           | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby               | m2   | 18,200      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                | przedmiar = 18,200 m2<br>-- R --<br>robocizna 0,37 r-g/m2<br>-- M --              | r-g  | 6,7340      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1720300            | ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2                                      | m3   | 0,0400      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 1740111            | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2                                | kg   | 25,4800     | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 1602003            | piasek do zapraw 0,005 m3/m2  | m3   | 0,0910      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 0000000            | materiały pomocnicze(od M) 2 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 34312              | -- S --<br>wyciąg 0,01 m-g/m2   | m-g  | 0,1820      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                    |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                    |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 30 d.2                           | KNR-W 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach,  | m2   | 3,270       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                | przedmiar = 3,270 m2<br>-- R --<br>robocizna 0,55 r-g/m2<br>-- M --               | r-g  | 1,7985      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1720300            | ciasto wapienne (wapno gaszone)' 0,0022 m3/m2                                     | m3   | 0,0072      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 1740111            | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2                                | kg   | 4,5780      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 1602003            | piasek do zapraw 0,005 m3/m2  | m3   | 0,0164      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 0000000            | materiały pomocnicze(od M) 2 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 34312              | -- S --<br>wyciąg 0,01 m-g/m2   | m-g  | 0,0327      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                    |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                    |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 31 d.2                           | KNR-W 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania | m2   | 8,600       | 0,000       |      |      |      |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis  | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 8,600 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,13 r-g/m2   | r-g  | 1,1180      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1412399               | -- M --<br>środki impregnacyjne i<br>grzybobójcze - preparaty solowe<br>0,143 kg/m2                         | kg   | 1,2298      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 32<br>d.2                        | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży<br>preparatami "CERESIT CT 17" i<br>"ATLAS UNI GRUNT" -<br>powierzchnie pionowe | m2   | 18,200      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 18,200 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,08 r-g/m2  | r-g  | 1,4560      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 202x050               | -- M --<br>preparat gruntujący "CERESIT CT<br>17"<br>0,22 dm3/m2  | dm3  | 4,0040      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 34000                 | -- S --<br>wyciąg<br>0,0002 m-g/m2  | m-g  | 0,0036      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 5*                               | 39599                 | środek transportowy<br>0,0003 m-g/m2  | m-g  | 0,0055      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 33<br>d.2                        | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży<br>preparatami "CERESIT CT 17" i<br>"ATLAS UNI GRUNT" -<br>powierzchnie poziome | m2   | 3,270       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 3,270 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,06 r-g/m2   | r-g  | 0,1962      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 202x050               | -- M --<br>preparat gruntujący "CERESIT CT<br>17"<br>0,21 dm3/m2  | dm3  | 0,6867      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>1,5 %   | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 34000                 | -- S --<br>wyciąg<br>0,0002 m-g/m2  | m-g  | 0,0007      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| 5*                               | 39599                 | środek transportowy<br>0,0003 m-g/m2  | m-g  | 0,0010      | 0,000       |      |      | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |   |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 34<br>d.2                        | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami<br>emulsyjnymi starych tynków<br>wewnętrznych sufitów                           | m2   | 3,270       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 3,270 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,127 r-g/m2  | r-g  | 0,4153      | 0,000       | 0,00 |      |      |
|                                  |                       | -- M --   |      |             |             |      |      |      |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis   | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R    | M    | S    |
|----------------------------------|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 2*                               | 1502110               | farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0,298 dm3/m2   | dm3  | 0,9745      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 35<br>d.2                        | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami<br>emulsyjnymi starych tynków<br>wewnętrznych ścian  | m2   | 18,200      | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 18,200 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,127 r-g/m2<br>-- M --   | r-g  | 2,3114      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1502110               | farby emulsyjne nawierzchniowe<br>0,286 dm3/m2   | dm3  | 5,2052      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 36<br>d.2                        | KNR-W 4-01<br>1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami<br>olejnymi starych tynków<br>wewnętrznych ścian z<br>dwukrotnym szpachlowaniem -<br>lamperia w łazience | m2   | 8,850       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 8,850 m2<br>-- R --<br>robocizna<br>0,635 r-g/m2<br>-- M --  | r-g  | 5,6198      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 1533199               | grunt pokostowy<br>0,18 dm3/m2   | dm3  | 1,5930      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 3*                               | 1510100               | farba olejna nawierzchniowa<br>ogólnego stosowania<br>0,085 dm3/m2   | dm3  | 0,7523      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 4*                               | 1530000               | rozcieńczalnik do wyrobów<br>lakierowych<br>0,043 dm3/m2   | dm3  | 0,3806      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 5*                               | 1510210               | farba olejna do gruntowania<br>ogólnego stosowania<br>0,099 dm3/m2   | dm3  | 0,8762      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 6*                               | 1510711               | szpachlówka olejno żywiczna na<br>tynki biała<br>0,517 dm3/m2  | dm3  | 4,5755      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 7*                               | 1740100               | gips budowlany<br>0,004 kg/m2  | kg   | 0,0354      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 8*                               | 3920099               | papier ścierny w arkuszach<br>0,483 ark./m2  | ark. | 4,2746      | 0,000       |      | 0,00 |      |
| 9*                               | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)<br>2 %  | %    |             | 0,000       |      | 0,00 |      |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
| 37<br>d.2                        | KNR-W 4-01<br>0109-11 | Wywiezienie gruzu<br>spryszanego samochodami<br>samowyladowczymi na odległość<br>do 1 km   | m3   | 1,200       | 0,000       |      |      |      |
| 1*                               | 999                   | przedmiar = 1,200 m3<br>-- R --<br>robocizna<br>0,86 r-g/m3<br>-- S --   | r-g  | 1,0320      | 0,000       | 0,00 |      |      |
| 2*                               | 39811                 | samochód samowyladowczy 5 t<br>0,5 m-g/m3  | m-g  | 0,6000      | 0,000       |      |      | 0,00 |

## Kosztorys

| Lp.                              | Podstawa              | Opis   | j.m. | Nakłady     | Koszt jedn. | R | M | S    |
|----------------------------------|-----------------------|--|------|-------------|-------------|---|---|------|
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |   |   |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |   |   |      |
| 38<br>d.2                        | KNR-W 4-01<br>0109-12 | Wywiezienie gruzu<br>spryzmowanego samochodami<br>samowyładowczymi na każdy<br>następny 1 km<br>Krotność = 9 | m3   | 1,200       | 0,000       |   |   |      |
| 1*                               | 39811                 | przedmiar = 1,200 m3<br>-- S --<br>samochód samowyładowczy 5 t<br>0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3                     | m-g  | 0,2160      | 0,000       |   |   | 0,00 |
| <b>Razem koszty bezpośrednie</b> |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |   |   |      |
| <b>Razem z narzutami</b>         |                       |  |      | <b>0,00</b> |             |   |   |      |

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

|                              | Razem | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 POMIESZCZENIE<br>OGÓLNE    | 0,00  |             |           |           |        |
| 2 ŁAZIENKA                   | 0,00  |             |           |           |        |
| Razem koszty<br>bezpośrednie | 0,00  |             |           |           |        |
| RAZEM                        | 0,00  |             |           |           |        |

OGÓŁEM 0,00

 Słownie: zero i 00/100 zł



Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa                | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Razem       | Udział % |
|-----|----------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|----------|
| 1   | POMIESZCZENIE OGÓLNE | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00   | <b>0,00</b> | 0,00%    |
| 2   | ŁAZIENKA             | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00   | <b>0,00</b> | 0,00%    |
|     | Kosztorys razem      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00   | <b>0,00</b> | 0,00%    |

**Słownie:**      **zero i 00/100 zł**

## Zestawienie robocizny

| Lp.   | Nazwa     | j.m. | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|------|----------|------------|---------|
| 1     | robocizna | r-g  | 108,2734 | 0,00       | 0,00    |
| 2     | robocizna | r-g  | 2,1400   | 0,00       | 0,00    |
| RAZEM |           |      |          |            | 0,00    |

**Słownie:** zero i 00/100 zł

## Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa  | j.m. | Ilość    | II inw. | II wyk.  | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--|------|----------|---------|----------|------------|---------|
| 1   | drzwiczki paleniskowe                                      | kg   | 2,6000   | 0,0000  | 2,6000   | 0,00       | 0,00    |
| 2   | płyty kuchenne   | kg   | 67,5000  | 0,0000  | 67,5000  | 0,00       | 0,00    |
| 3   | Opinia Kominiarska   | szt  | 1,0000   | 0,0000  | 1,0000   | 0,00       | 0,00    |
| 4   | gwoździe budowlane okrągłe gołe                            | kg   | 0,2304   | 0,0000  | 0,2304   | 0,00       | 0,00    |
| 5   | klameczki okienne  | szt  | 2,0000   | 0,0000  | 2,0000   | 0,00       | 0,00    |
| 6   | kratki wentylacyjne z PCV                                  | szt. | 2,0000   | 0,0000  | 2,0000   | 0,00       | 0,00    |
| 7   | środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe     | kg   | 3,4606   | 0,0000  | 3,4606   | 0,00       | 0,00    |
| 8   | farba emulsyjna  | dm3  | 16,4411  | 0,0000  | 16,4411  | 0,00       | 0,00    |
| 9   | farby emulsyjne nawierzchniowe                             | dm3  | 6,1797   | 0,0000  | 6,1797   | 0,00       | 0,00    |
| 10  | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania            | dm3  | 0,9308   | 0,0000  | 0,9308   | 0,00       | 0,00    |
| 11  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania            | dm3  | 1,0841   | 0,0000  | 1,0841   | 0,00       | 0,00    |
| 12  | szpachlówka olejno żywiczna na tynki białe                 | dm3  | 5,1236   | 0,0000  | 5,1236   | 0,00       | 0,00    |
| 13  | rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych                      | dm3  | 0,4709   | 0,0000  | 0,4709   | 0,00       | 0,00    |
| 14  | grunt pokostowy  | dm3  | 1,9710   | 0,0000  | 1,9710   | 0,00       | 0,00    |
| 15  | zaprawa klejowa-sucha mieszanka                            | kg   | 7,9460   | 0,0000  | 7,9460   | 0,00       | 0,00    |
| 16  | piasek do zapraw   | m3   | 0,3914   | 0,0000  | 0,3914   | 0,00       | 0,00    |
| 17  | piasek do zapraw   | m3   | 0,0100   | 0,0000  | 0,0100   | 0,00       | 0,00    |
| 18  | głina surowa szamotowa                                     | kg   | 5,4000   | 0,0000  | 5,4000   | 0,00       | 0,00    |
| 19  | głina surowa zduniska                                      | m3   | 0,0100   | 0,0000  | 0,0100   | 0,00       | 0,00    |
| 20  | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"                | t    | 0,0041   | 0,0000  | 0,0041   | 0,00       | 0,00    |
| 21  | ciasto wapienne (wapno gaszone)                            | m3   | 0,1650   | 0,0000  | 0,1650   | 0,00       | 0,00    |
| 22  | ciasto wapienne (wapno gaszone)'                           | m3   | 0,0072   | 0,0000  | 0,0072   | 0,00       | 0,00    |
| 23  | gips budowlany   | kg   | 0,0438   | 0,0000  | 0,0438   | 0,00       | 0,00    |
| 24  | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy                   | kg   | 109,5780 | 0,0000  | 109,5780 | 0,00       | 0,00    |
| 25  | cegła budowlana pełna                                      | szt. | 4,0000   | 0,0000  | 4,0000   | 0,00       | 0,00    |
| 26  | cegła budowlana pełna                                      | szt. | 0,5000   | 0,0000  | 0,5000   | 0,00       | 0,00    |
| 27  | "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka                          | kg   | 125,1840 | 0,0000  | 125,1840 | 0,00       | 0,00    |
| 28  | preparat gruntujący "CERESIT CT 17"                        | dm3  | 20,9454  | 0,0000  | 20,9454  | 0,00       | 0,00    |
| 29  | paneł podłogowy AC4 - 8 mm                                 | m2   | 15,9744  | 0,0000  | 15,9744  | 0,00       | 0,00    |
| 30  | Folia 3 mm   | m2   | 18,2784  | 0,0000  | 18,2784  | 0,00       | 0,00    |
| 31  | zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka                     | kg   | 0,5568   | 0,0000  | 0,5568   | 0,00       | 0,00    |
| 32  | kształtki cokołowe podłogowe                               | m    | 11,8320  | 0,0000  | 11,8320  | 0,00       | 0,00    |
| 33  | listwy przyściennne PCV z narożnikami                      | m    | 17,8176  | 0,0000  | 17,8176  | 0,00       | 0,00    |
| 34  | skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe z kratką wentylacyjną | m2   | 1,6000   | 0,0000  | 1,6000   | 0,00       | 0,00    |
| 35  | ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.'                 | m2   | 1,6000   | 0,0000  | 1,6000   | 0,00       | 0,00    |
| 36  | papier ścierny w arkuszach                                 | ark. | 4,5539   | 0,0000  | 4,5539   | 0,00       | 0,00    |
| 37  | płytki kamionkowe GRES                                     | m2   | 3,4008   | 0,0000  | 3,4008   | 0,00       | 0,00    |
| 38  | zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka            | kg   | 26,0292  | 0,0000  | 26,0292  | 0,00       | 0,00    |
| 39  | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka                   | kg   | 0,8829   | 0,0000  | 0,8829   | 0,00       | 0,00    |

Zestawienie materiałów

| Lp.   | Nazwa                         | j.m. | Ilość  | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-------------------------------|------|--------|---------|---------|------------|---------|
| 40    | środki do mycia - op. 500 mln | szt  | 1,2000 | 0,0000  | 1,2000  | 0,00       | 0,00    |
| 41    | materiały pomocnicze          | zł   |        | 0,0000  | 0,0000  |            | 0,00    |
| RAZEM |                               |      |        |         |         |            | 0,00    |

**Słownie:**      zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

| Lp.   | Nazwa   | j.m. | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-------|---|------|--------|------------|---------|
| 1     | wyciąg  | m-g  | 0,3600 | 0,00       | 0,00    |
| 2     | wyciąg  | m-g  | 0,1274 | 0,00       | 0,00    |
| 3     | wyciąg  | m-g  | 0,5680 | 0,00       | 0,00    |
| 4     | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g  | 0,0800 | 0,00       | 0,00    |
| 5     | wyciąg  | m-g  | 0,2147 | 0,00       | 0,00    |
| 6     | środek transportowy                               | m-g  | 0,0171 | 0,00       | 0,00    |
| 7     | środek transportu poziomego                       | m-g  | 0,0960 | 0,00       | 0,00    |
| 8     | środek transportowy                               | m-g  | 0,0128 | 0,00       | 0,00    |
| 9     | środek transportowy                               | m-g  | 0,4702 | 0,00       | 0,00    |
| 10    | środek transportowy                               | m-g  | 0,1382 | 0,00       | 0,00    |
| 11    | samochód samowyladowczy 5 t                       | m-g  | 0,8160 | 0,00       | 0,00    |
| RAZEM |   |      |        |            | 0,00    |

**Słownie:**      zero i 00/100 zł