
Kosztorys nakładczy (ślepy)

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
ADRES INWESTYCJI: Grottgera 25/29 w Tarnowie
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.w Tarnowie
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33 - 100 Tarnów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Zakład Usług Mieszkaniowych nr 3
Marcin Łukasik

DATA OPRACOWANIA: 16-03-2022

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16-03-2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie odpadających tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNR 0-39 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie pionowe	m2		
	łazienka	poz.1	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		13,50	m	13,500	
				RAZEM	13,500
7 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2		
	Izba	3,92 * 4,42	m2	17,326	
	łazienka	1,70 * 2,05	m2	3,485	
				RAZEM	20,811
8 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
	Izba	$(3,92 + 4,42) * 2 * 3,2$	m2	53,376	
	łazienka	$((1,70 + 2,05) * 2 * 3,2) - \text{poz.5}$	m2	18,000	
				RAZEM	71,376
9 d.1	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i reperacja pęknięć tynku na suficie	m2		
		poz.7	m2	20,811	
				RAZEM	20,811
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		poz.8	m2	71,376	
				RAZEM	71,376
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.7	m2	20,811	
				RAZEM	20,811
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.10	m2	71,376	
				RAZEM	71,376
13 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	łazienka	1,70 * 2,05	m2	3,485	
				RAZEM	3,485

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz. 13	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
15 d.1	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie poziome	m2		
	łazienka	poz. 13	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
16 d.1	KNR-W 2-02 1111-08	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		poz. 13	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
17 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		(1,70 + 2,05) * 2 - 0,8	m	6,700	
				RAZEM	6,700
18 d.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		3,92 * 4,42	m2	17,326	
				RAZEM	17,326
19 d.1	KNR 4-01 0820-03 analiza indywidualna	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm	m2		
		poz. 18	m2	17,326	
				RAZEM	17,326
20 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ułożenie pianki podkładowej pod panele	m2		
		poz. 18	m2	17,326	
				RAZEM	17,326
21 d.1	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	Posadzki z paneli podłogowych (panele klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)	m2		
		poz. 18	m2	17,326	
				RAZEM	17,326
22 d.1	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z dwoma zamkami i wizjerem	m2		
		1,72	m2	1,720	
				RAZEM	1,720
23 d.1	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt.		
	łazienka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
	łazienka	1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
25 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
26 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
28 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR AT-08 0109-01 analiza indywidualna	Mycie okien	m2		
		5,256	m2	5,256	
				RAZEM	5,256
32 d.1	KNNR-W 3 1014-07 analogia	Mycie posadzek z wykładzin i płytek	m2		
		poz.16 + poz.21	m2	20,811	
				RAZEM	20,811
33 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3		
		poz.32 * 0,1	m3	2,081	
				RAZEM	2,081
34 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3		
		poz.33	m3	2,081	
				RAZEM	2,081

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Roboty ogólnobudowlane						
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	6,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 6,000 m2 Robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	8,2800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie odpadających tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	10,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 10,000 m2 Robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	5,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
3 d.1	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	10,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 10,000 m2 Robocizna 0,9 r-g/m2	r-g	9,0000	0,000	0,00		
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25" 5,2 kg/m2	kg	52,0000	0,000		0,00	
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0480	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,2660	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0670	0,000		0,00	
6*	1351701	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,04 szt./m2	szt.	0,4000	0,000		0,00	
7*	1360000	narożniki ochronne typu "Wema" 0,04 szt./m2	szt.	0,4000	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,4000	0,000			0,00
10*	43211	betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,4000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
4 d.1	KNR 0-39 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie pionowe	m2	6,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 6,000 m2 Robocizna 0,137 r-g/m2	r-g	0,8220	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1478208	masa uszczelniająca 1,3 kg/m2	kg	7,8000	0,000		0,00	
3*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0090	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
5 d.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	6,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 6,000 m2 Robocizna 1,03 r-g/m2	r-g	6,1800	0,000	0,00		
2*	2530099	płytki ściennie 1,05 m2/m2	m2	6,3000	0,000		0,00	
3*	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2,84 kg/m2	kg	17,0400	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,25 kg/m2	kg	1,5000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0435 m-g/m2	m-g	0,2610	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	0,2214	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
6 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	13,500	0,000			
1*	391	przedmiar = 13,500 m Robocizna 0,16 r-g/m	r-g	2,1600	0,000	0,00		
2*	1360000	listwy narożnikowe 1,07 m/m	m	14,4450	0,000		0,00	
3*	1551399	klej winylowy emulsyjny 0,04 kg/m	kg	0,5400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
7 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2	20,811	0,000			
1*	391	przedmiar = 20,811 m2 Robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	1,9146	0,000	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,4578	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0183	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0208	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2	71,376	0,000			
1*	391	przedmiar = 71,376 m2 Robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	6,5666	0,000	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,5703	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0628	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0714	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
9 d.1	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i reperacja pęknięć tynku na suficie	m2	20,811	0,000			
1*	391	przedmiar = 20,811 m2 Robocizna 0,273 r-g/m2	r-g	5,6814	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,00336 t/m2	t	0,0699	0,000		0,00	
3*	3930099	woda 0,00218 m3/m2	m3	0,0454	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	46110	mieszanka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,0832	0,000			0,00
6*	34000	wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,4162	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,0687	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2	71,376	0,000			
1*	391	przedmiar = 71,376 m2 Robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	6,7807	0,000	0,00		
2*	1770110	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	21,4128	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	20,811	0,000			
1*	391	przedmiar = 20,811 m2 Robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	2,6430	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	6,2017	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	71,376	0,000			
1*	391	przedmiar = 71,376 m2 Robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	9,0648	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	20,4135	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
13 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	3,485	0,000			
1*	391	przedmiar = 3,485 m2 Robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	1,8122	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
14 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	3,485	0,000			
1*	391	przedmiar = 3,485 m2 Robocizna 0,659 r-g/m2	r-g	2,2966	0,000	0,00		
2*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,0206 m3/m2	m3	0,0718	0,000		0,00	
3*	1701100	cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0010	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0313 m-g/m2	m-g	0,1091	0,000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,007 m-g/m2	m-g	0,0244	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
15 d.1	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą; powierzchnie poziome	m2	3,485	0,000			
1*	391	przedmiar = 3,485 m2 Robocizna 0,03+0,098 = 0,128 r-g/m2	r-g	0,4461	0,000	0,00		
2*	1478208	masa uszczelniająca 1,4 kg/m2	kg	4,8790	0,000		0,00	
3*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0052	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 d.1	KNR-W 2-02 1111-08	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	3,485	0,000			
1*	391	przedmiar = 3,485 m2 Robocizna 0,63 r-g/m2	r-g	2,1956	0,000	0,00		
2*	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 1,06 m2/m2	m2	3,6941	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3 kg/m2	kg	10,4550	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,188 kg/m2	kg	0,6552	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0435 m-g/m2	m-g	0,1516	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	0,1286	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
17 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	6,700	0,000			
1*	391	przedmiar = 6,700 m Robocizna 0,41 r-g/m	r-g	2,7470	0,000	0,00		
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	6,8340	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	4,5895	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,3216	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,0141	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,0074	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
18 d.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	17,326	0,000			
1*	391	przedmiar = 17,326 m2 Robocizna 0,17 r-g/m2	r-g	2,9454	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
19 d.1	KNR 4-01 0820-03 analiza indywidualna	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm	m2	17,326	0,000			
1*	391	przedmiar = 17,326 m2 Robocizna 0,11 r-g/m2	r-g	1,9059	0,000	0,00		
2*	2650299	płyty OSB gr 22 mm 1,05 m2/m2	m2	18,1923	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1330400	wkręty stolarskie 0,2 kg/m2	kg	3,4652	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
20 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ułożenie pianki podkładowej pod panele	m2	17,326	0,000			
1*	391	przedmiar = 17,326 m2 Robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,9876	0,000	0,00		
2*	1560200	pianka podkładowa 1,02 m2/m2	m2	17,6725	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
21 d.1	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	Posadzki z paneli podłogowych (panele klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)	m2	17,326	0,000			
1*	391	przedmiar = 17,326 m2 Robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	9,3560	0,000	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	18,0190	0,000		0,00	
3*	2631999	listwy przyściennie z drewna 1,16 m/m2	m	20,0982	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1386	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,3119	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
22 d.1	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z dwoma zamkami i wizjerem	m2	1,720	0,000			
1*	391	przedmiar = 1,720 m2 Robocizna 3,9 r-g/m2	r-g	6,7080	0,000	0,00		
2*	2714199	drzwi zewnętrzne 1 m2/m2	m2	1,7200	0,000		0,00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa 0,33 kg/m2	kg	0,5676	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
23 d.1	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.	1,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 1,000 szt. Robocizna 1,67 r-g/szt.	r-g	1,6700	0,000	0,00		
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,12 dm3/szt.	dm3	0,1200	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,11 dm3/szt.	dm3	0,1100	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,000		0,00	
5*	1322499	ościeżnice malowane dwukrotnie na budowie 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,04 m-g/szt.	m-g	0,0400	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
24 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,680	0,000			
1*	391	przedmiar = 1,680 m2 Robocizna 0,47 r-g/m2	r-g	0,7896	0,000	0,00		
2*	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 1 m2/m2	m2	1,6800	0,000		0,00	
3*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,02 m-g/m2	m-g	0,0336	0,000			0,00
4*	39599	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0504	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
25 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,500	0,000			
1*	391	przedmiar = 1,500 m Robocizna 0,68 r-g/m	r-g	1,0200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
26 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	1,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 1,000 szt Robocizna 2,12 r-g/szt	r-g	2,1200	0,000	0,00		
2*	2380899	zaprawa 0,013 m3/szt	m3	0,0130	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	1990099	podokienniki prefabrykowane 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,11 m-g/szt	m-g	0,1100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
27 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	2,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 2,000 szt. Robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,2400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
28 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 2,000 szt. Robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	1,3600	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 2,07 kg/szt.	kg	4,1400	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0040	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
29 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	5,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 5,000 m2 Robocizna 1,29 r-g/m2	r-g	6,4500	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0260	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0240	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,1330	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,0335	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,2500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,2000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
30 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	2,000	0,000			
1*	391	przedmiar = 2,000 szt. Robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	1,5000	0,000	0,00		
2*	2631699	progi drzwiowe 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,1200	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
31 d.1	KNR AT-08 0109-01 analiza indywidualna	Mycie okien	m2	5,256	0,000			
1*	391	przedmiar = 5,256 m2 Robocizna 0,168 r-g/m2	r-g	0,8830	0,000	0,00		
2*	at08001	woda z detergentem 0,0125 m3/m2	m3	0,0657	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
32 d.1	KNNR-W 3 1014-07 analogia	Mycie posadzek z wykładzin i płytek	m2	20,811	0,000			
1*	391	przedmiar = 20,811 m2 Robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,0197	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
33 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3	2,081	0,000			
1*	391	przedmiar = 2,081 m3 Robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	1,7897	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy do 5 t 0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3	m-g	1,4151	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
34 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	2,081	0,000			
1*		przedmiar = 2,081 m3 Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	2,0810	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Roboty ogólnobudowlane				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł