

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. CICHEJ W PRZEMYSŁU (BUDŻET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI: UL. CICHA W PRZEMYSŁU
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1
37-700 PRZEMYSŁ

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe	kpl.	1,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNR 2-31 0801-03 KNR 4-04 1103-04 KNR 4-04 1103-05 Analogia.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej zjazdu o grubości 10 cm (wywóz urobku po stronie wykonawcy)	m2	10,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		ELEMENTY ULIC - ZJAZD DROGOWY				
3 d.3	KNR 2-31 0101-01 KNR 4-04 1103-04 KNR 4-04 1103-05	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdu głębokości 15 cm (wywóz urobku po stronie wykonawcy)	m2	14,000		
4 d.3	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	14,000		
5 d.3	KNR 6 0309 -02	Nawierzchnia zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm AC 11 S KR 1-2 (warstwa ścieralna)	m2	14,000		
Razem dział: ELEMENTY ULIC - ZJAZD DROGOWY						
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
6 d.4	KNR 2-31 0107 01 + KNR 2-31 0107 02	Wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym frakcja 31,5-63 mm	m3	4,000		
7 d.4	KNR 6 0107 01	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni jezdni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 o grubości 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m3	292 * 0,1 = 29,200		
8 d.4	KNR 6 0308 -06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm AC 11 W, KR 1-2 (warstwa wiążąca)	m2	292,000		
9 d.4	KNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC 11 S KR 1-2 (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	445,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
5		POBOCZE JEDNOSTRONNE O SZEROKOŚCI 0,5 MB NA DŁUGOŚCI 106 MB				
10 d.5	KNR 2-31 0101-01 KNR 4-04 1103-04 KNR 4-04 1103-05	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 15 cm (wywóz urobku po stronie wykonawcy)	m2	53,000		

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.5	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	53,000		
12 d.5	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie pobocza emulsją asfaltową grysem kamiennym	m2	53,000		
Razem dział: POBOCZE JEDNOSTRONNE O SZEROKOŚCI 0,5 MB NA DŁUGOŚCI 106 MB						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						