

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

UL. PYSKOWICKA 54
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

<http://www.zdp.tgorv.pl/>

tel./fax.: (32) 285-48-62

e-mail: zdp@zdp.tgorv.pl

Tarnowskie Góry, 30 marca 2022r.

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku”

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych wraz z wykonaniem robót towarzyszących polegających m.in. na regulacji wpustów ulicznych, studni, przykanalików kanalizacji deszczowej itp.

Zakres wykonywanych prac zgodny z załączonym kosztorysem ofertowym.

1. Wyznaczanie miejsc do wykonania remontów cząstkowych odbywać się będzie przez wyznaczonych pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Przekazanie może mieć formę pisemną – wysłaną drogą elektroniczną, bądź formę osobistego wskazania miejsc do remontów – tzw. placu robót.
2. Planowane wykonanie zakresu robót ustalane będzie w trakcie przekazywania placu robót. Dopuszcza się zmianę zakresu co do ilości oraz zakresu robót, ze względu na konieczność ich wykonania będącą warunkiem należytego wykonania prac budowlanych celem zachowania trwałości. Powyższe ustalone musi być z Inspektorem Nadzoru Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Forma uzgodnienia – pisemnie bądź ustnie w zależności od potrzeb.
3. Zamawiający zakłada dostawę masy mineralno-bitumicznej w pojemnikach pozwalających na utrzymanie odpowiedniej temperatury mieszanki do momentu jej wbudowania.
4. Zamawiający zakłada wykonanie prac zgodnie z zapisem pozycji kosztorysowej i odpowiadającej jej SST. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania w innej szerokości/grubości/długości rozliczenie może odbyć się proporcjonalnie co do wykonanych robót.
5. Zamawiający dopuszcza konieczność wykorzystania we własnym zakresie materiału pozyskanego z rozbiórki warstw bitumicznych przez frezarkę. W tym celu Wykonawca dostarczy we wskazane przez pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach miejsce materiał z rozbiórki.
6. W przypadku frezowania na głębokość $\leq 6\text{cm}$ Zamawiający wymaga ułożenia jedynie warstwy mineralno-bitumicznej AC 11S o grubości $\leq 6\text{cm}$.
7. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału dokumentu WZ dla wbudowanej masy zgodnie z pozycją kosztorysową 14 tj. Naprawa ubytków w jezdniach, w następnym po wykonaniu prac. Natomiast w dniu wykonywania prac powiadomi Zamawiającego o ilości wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.
8. Wykonawca zobligowany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu robót.