

PRZEDMIAR-KOSZTY NIE KWALIFIKOWANE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GILWA-KOŁODZIEJE
ADRES INWESTYCJI : GILWA DZ. NR 155/1, 138, 156, 139, 150 KOŁODZIEJE DZ. NR 34, 88, 87, 179, 142
INWESTOR : GMINA I MIASTO PRABUTY
ADRES INWESTORA : PRABUTY, UL. KWIDZYŃSKA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 2023-08-28

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
 - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
 - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
 - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
 - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
 - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
 - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
 - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD III kwartał 2023 - średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-08-28

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | | Droga Gilwa-Kołodzieje | | | |
| 1.1 | | ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| d.1.1 | 1 KNR 2-01 0202-05 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 338,12*0,48<droga> | m ³ m ³ | 162,298 | |
| | | | | RAZEM | 162,298 |
| d.1.1 | 2 KNR 2-31 0103-04 z.o. 2.13. 9902-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę 338,12 | m ² m ² | 338,120 | |
| | | | | RAZEM | 338,120 |
| 1.2 | | PODBUDOWY I POBOCZA | | | |
| d.1.2 | 3 KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod drogę 338,12 | m ² m ² | 338,120 | |
| | | | | RAZEM | 338,120 |
| d.1.2 | 4 KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - pod drogę 338,12 | m ² m ² | 338,120 | |
| | | | | RAZEM | 338,120 |
| d.1.2 | 5 KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 338,12 | m ² m ² | 338,120 | |
| | | | | RAZEM | 338,120 |
| 1.3 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| d.1.3 | 6 KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,35kg/m2 338,12 | m ² m ² | 338,120 | |
| | | | | RAZEM | 338,120 |
| d.1.3 | 7 KNR 2-31 0311-01 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 338,12 | m ² m ² | 338,120 | |
| | | | | RAZEM | 338,120 |
| d.1.3 | 8 KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 - przed warstwą ścieralną 338,12 | m ² m ² | 338,120 | |
| | | | | RAZEM | 338,120 |
| d.1.3 | 9 KNR 2-31 0311-05 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-01 0311-06 | Warstwa ścieralna - BA- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 338,12 | m ² m ² | 338,120 | |
| | | | | RAZEM | 338,120 |