

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zabłotczyzna			
1.1		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna			
1.1.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem i utylizacją	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
1.1.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2		
		2908	m2	2 908,00	
		skrzyżowania i zjazdu			
		178	m2	178,00	
				RAZEM	3 086,00
1.2		D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
1.2.1	KNNR 6 1301-05	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C_NR gr. około 5 cm (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań).	m2		
		2 * 0,50 * 595,0	m2	595,00	
				RAZEM	595,00
1.3		Regulacja pionowa armatury			
1.3.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
1.3.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
1.4		Dostosowanie wysokościowe istniejących elementów			
1.4.1	KNNR 6 0404-05	Rozbiórka i ponowne ustawienie istniejących obrzeży lub krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
1.4.2	KNNR 6 0502-03	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej z dostosowaniem wysokościowym podsypką cementowo-piaskową z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
1.4.3	KNNR 6 0503-03	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm z dostosowaniem wysokościowym podsypką cementowo-piaskową z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		14	m2	14,00	
				RAZEM	14,00