

## KOSZTORYS OFERTOWY 253-20-000

Budowa: Rozbudowa trybun  
Obiekt: Boisko sportowe w Kamionkach  
Rodzaj robót: Budowlane  
Lokalizacja: Kamionki  
Działka nr ewid.422 , obręb Kamionki , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik  
62-035 Kórnik  
Plac Niepodległości 1

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny . .... %  
poziom cen materiałów . ....  
poziom cen sprzętu . ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko . ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT . .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 253-20-000**

Budowa: Rozbudowa trybun  
 Obiekt: Boisko sportowe w Kamionkach  
 Rodzaj robót: Budowlane  
 Lokalizacja: Kamionki  
 Działka nr ewid.422 , obręb Kamionki , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik  
 62-035 Kórnik  
 Plac Niepodległości 1

poziom cen robót. ....  
 poziom cen robocizny. ....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów .....  
 poziom cen sprzętu .....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+Ko .....  
 dopłata / opust od całości ..... %  
 podatek VAT ..... %

KOSZTORYS 253-20-000

Strona 1

								SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Rozbudowa trybun sportowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.1	Roboty przygotowawcze	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.2	Dostarczenie i montaż trybun systemowych , modułowych nie zdaszonych wg.projektu na wzór istniejących ( konstrukcja trybun stalowa z profili kwadratowych zamkniętych stal St3S , stopnie i podesty z kraty typu Wema ocynkowane , siedziska plastikowe z oparciem kolor niebieski , mocowanie podstaw za pomoca kotew wklejanych do betonu , konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Utwardzenie terenu przy trybunach	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O G Ó Ł E M		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O G Ó Ł E M N E T T O								.....

**PRZEDMIAR ROBÓT 253-20-000**

Budowa: Rozbudowa trybun  
 Obiekt: Boisko sportowe w Kamionkach  
 Rodzaj robót: Budowlane  
 Lokalizacja: Kamionki  
 Działka nr ewid.422 , obręb Kamionki , gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik  
 62-035 Kórnik  
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 253-20-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1	Rozbudowa trybun sportowych						
1.1	Roboty przygotowawcze						
1.1	10	KNR	225-03-07-03-00	STB	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - ogrodzenie do ponownego montażu po wykonaniu robót budowlanych	m <sup>2</sup>	51,00000
1.1	20	KNR	225-03-07-01-00	STB	Ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych - montaż ogrodzenia z demontażu	m <sup>2</sup>	51,00000
1.2	Dostarczenie i montaż trybun systemowych , modułowych nie zdaszonych wg.projektu na wzór istniejących ( konstrukcja trybun stalowa z profili kwadratowych zamkniętych stal St3S , stopnie i podesty z kraty typu Wema ocynkowanych , siedziska plastikowe z oparciem kolor niebieski , mocowanie podstaw za pomoca kotew klejanych do betonu , konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie						
1.2	10	KNR	231-04-02-03-00	STB	Ława pod krawężnik betonowa zwykła - podbudowa pod bloczki betonowe M-6	m <sup>3</sup>	1,52000
1.2	20	KNR	231-04-03-04-00	STB	Bloczki betonowe M-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - fundament pod stopy trybun	metr	15,20000
1.2	30	223-05-04-K.I.1		STB	Trybuny systemowe modułowe , trzyczędowe , wymiary trybuny ; długość 14,03m x szerokość 2,99m , wysokość 1,95m , miejsc siedzących 76 , montowane na gotowym fundamencie wg.projektu - trybuna "B"	kmpł	1,00000
1.2	40	223-05-04-K.I.2		STB	Trybuny systemowe modułowe , dwurzędowe , wymiary trybuny ; długość 6,03m x szerokość 1,35m , wysokość 1,25m , miejsc siedzących 24 , montowane na gotowym fundamencie wg.projektu - trybuna "C"	kmpł	1,00000
2	Utwardzenie terenu przy trybunach						
2	10	KNR	201-02-08-02-00	STB	Roboty ziemne koparko-spycharką w gruncie kat 3 z transportem ciągnikami z przyczepami na odl 0,5 km - w miejsce rozplantowania wskazane przez Inwestora na placu budowy	m <sup>3</sup>	14,25400
2	20	KNR	201-02-17-02-00	STB	Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład - rozplantowanie ziemi z wykopu na placu budowy	m <sup>3</sup>	14,25400
2	30	KNR	231-01-03-02-00	STB	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m <sup>2</sup>	84,94000
2	40	KNR	231-04-01-02-00	STB	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	57,40000
2	50	KNR	231-04-02-04-00	STB	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,72200
2	60	KNR	231-04-07-01-00	STB	Obrzeże betonowe 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	57,40000
2	70		907-01-05-01-00	STB	Ułożenie geowłókniny na podłożu gruntowym	m <sup>2</sup>	54,68000
2	80	KNR	231-02-04-05-00	STB	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm , tłuczeń granitowy frakcja 0-31,5 mm	m <sup>2</sup>	54,68000
2	90	KNR	231-02-04-06-00	STB	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - za 8 cm . Krotność=8 , tłuczeń granitowy frakcja 0-31,5 mm	m <sup>2</sup>	54,68000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	100	KNR	231-01-09-01-00	STB Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m <sup>2</sup>	30,26000
2	110	KNR	231-01-09-02-00	STB Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm - za minus 2 cm . Krotność=2	m <sup>2</sup>	-30,26000
2	120	KNR	231-05-11-02-00	STB Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm , kostka prostokątna bezfazowa 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej , kostka na wzór istniejącej	m <sup>2</sup>	30,26000