PRZEKRÓJ A - A



Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8cm
gr. 15cm stabilizacja Rm=2,5MPa

gr. 4cm - Warstwa ścieralna z mieszanki SMA
gr. 8cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC W
gr. 12cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P
gr. 23cm - Kruszywo naturalne łamane stabil. mechanicznie
gr. min. 40cm - Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa E2⩾120MPa na podstawie recepty laboratoryjnej lub z węzła betoniarskiego
Projektowany przepust Ø500mm
gr. 15cm - Ława ze stabilizacji Rm=2,5MPa

PRZEKRÓJ B - B



gr. 4cm - Warstwa ścieralna z mieszanki SMA
gr. 8cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC W
gr. 12cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P
gr. 23cm - Kruszywo naturalne łamane stabil. mechanicznie
gr. min. 40cm - Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa E2⩾120MPa na podstawie recepty laboratoryjnej lub z węzła betoniarskiego
Projektowany przepust Ø500mm
gr. 15cm - Ława ze stabilizacji Rm=2,5MPa

Inwestor:

Gmina Krośniewice

99-340 Krośniewice; ul. Poznańska 5

Jednostka projektowa:

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa inwestycji:

Przebudowa włączenia drogi gminnej wraz z przepustem w drogę gminną - dojazdową odchodzącą od ronda na węźle drogi krajowej nr 91

Adres inwestycji:	Krośniewice, obręb Morawcze - Krzewie			
Branża:	DROGOWA			
Przedmiot rysunku:	Przekroje normalne	Skala: 1:50	Data: 08.2021r.	Nr rysunku: 2
Projektant:	mgr inż. Tomasz Holc	upr. LOD/0700/PWOD/07		