

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Cyklinowanie oraz odnowienie posadzek parkietowych w pomieszczeniach biurowych ,ściany dekoracyjnej z litego drewna			
1 d.1	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2		
		439,58 - 38,32	m2	401,260	
				RAZEM	401,260
2 d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek parkietów	m2		
		439,58 - 38,32	m2	401,260	
				RAZEM	401,260
3 d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie nowych cokołów z litego drewna - drewno dębowe , wysokość cokołu min. 6,5 cm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	KNR 19-01 0933-05	Oderwaniem listew lub cokołów z MDF	mb		
		200	mb	200,000	
				RAZEM	200,000
5 d.1	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z MDF na cokoły z drewna liściastego - przygotowanie i oczyszczenie powierzchni pod montaż nowych cokołów na wys.min.6,50 cm	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
6 d.1	KNP 02 1104 -01.01	Ręczne jednostronne przycięcie deszczulek łączonych na styk , nowych cokołów z litego drewna	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
7 d.1	KNR 4-01 0815-07	Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego. Wymiana cokołów min.6,5 cm. LISTWY DĘBOWE, WYKOŃCZENIOWE POŁĄCZENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ SCENY I PODŁOGI SCENY, DWUKROTNE LAKIEROWANIE	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
8 d.1	KNP 02 1105 -03.06	Ręczne pastowanie , uzupełnienie szczelin przy cokołach - Konserwacja dekoracji z listewek drewnianych na ścianach o pow. ponad 8 m2	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1	KNP 02 1103 -03.02	Listwy przyścienne z drewna na ścianach o pow. ponad 8 m2 Konserwacja dekoracji z listewek drewnianych przy podłodze czarnych zabrudzeń - czyszczenie ręczne	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
10 d.1	KNNR 2 1108-01	Boazerie - Konserwacja dekoracji z listewek drewnianych na ścianach- ręczne czyszczenie, przecieranie i przygotowanie pod malowanie	m2		
		31,54	m2	31,540	
				RAZEM	31,540
11 d.1	KNNR 2 1108-05	Boazerie - Konserwacja dekoracji z listewek drewnianych na ścianach - lakierowanie dwukrotne	m2		
		31,54	m2	31,540	
				RAZEM	31,540
2		Malowanie ścian i sufitów			
12 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		439,58 - 38	m2	401,580	
				RAZEM	401,580
13 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby , naprawa pęknięć	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1362,36	m2	1 362,360	
				RAZEM	1 362,360
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		687,75	m2	687,750	
				RAZEM	687,750
16 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		2050,11 - 180	m2	1 870,110	
				RAZEM	1 870,110
17 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		687,75 - 38,32	m2	649,430	
				RAZEM	649,430
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		1362,36 - 180	m2	1 182,360	
				RAZEM	1 182,360
3		Wejście do budynku głównego - konserwacja piaskowca			
19 d.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
20 d.3	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja, analogia za środek usuwający glony mchy i porosty nie zawierającym aktywnego chloru, ekologiczny, zużycie około 0,10-0,2 l/m2	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
21 d.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie gorącą wodą pod ciśnieniem konstrukcji pełnościennych	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
22 d.3	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi, (niskociśnieniowo strumienioworotacyjnie system JOS) pył ścierny Garni przyjęto 10% powierzchni	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
23 d.3	KNR 4-01 0628-01	Analogia, Jednokrotna impregnacja metodą smarowania preparatem bakterio-, grzybo- glonobójczy o odczynie neutralnym bezbarwna ciecz wodnista (lekko żółtawa) o b. długim czasie działania, bez metali ciężkich, zużycie 0,3-0,4l/m2	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
24 d.3	TZKNBK VII -249	Analogia. Zaimpregnowanie hydrofobowe kamienia przez powlekanie preparatem SL, analogia, zużycie 0,5-1,0 l/m2	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
4		ELEWACJA			
25 d.4	KNR 4-01 1204-04	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - po wymianie okien	m2		
		13,44	m2	13,440	
				RAZEM	13,440