

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Akumulatorowy rozpieracz kolumnowy CPV 35110000-8 1 kpl.

Wymagania:

Akumulatorowy rozpieracz kolumnowy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), załącznik - Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagających dopuszczenia do użytkowania **pkt. 6.1** Ponadto hydrauliczne akumulatorowe narzędzia ratownicze muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13204.

Zestaw akumulatorowego rozpieracza kolumnowego składa się z:

- | | |
|--|-----------|
| 1. akumulatorowy rozpieracz kolumnowy (narzędzie) | szt. – 1; |
| 2. akumulator – minimum 8 Ah | szt. – 2; |
| 3. ładowarka 230V | szt. – 1; |
| 4. zasilacz z przewodem do stałego zasilania urządzenia w przypadku rozładowania akumulatora | szt. – 1. |

Wymagania:

- rozpieracz kolumnowy dwutłokowy; oznaczenie według PN-EN 13204 dla niżej określonych wymagań minimalnych TR 125/400-60/370-21
- siła rozpierania na 1 tłoku min. 125 kN;
- skok 1 tłoka min. 400 mm;
- siła rozpierania na 2 tłoku min. 60 kN;
- skok 2 tłoka min. 370 mm;
- Masa rozpieracz z akumulatorem max. 21 kg;
- Stopień ochrony urządzenia minimum IP 57;
- Stopień ochrony akumulatora minimum IP 67.

Wymagane jest świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP dołączone do oferty;

Wymagana gwarancja minimalna wynosi 24 miesiące;

Wymagane jest urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w latach 2023-2024.

Dostawca zapewni:

- przeglądy serwisowe i gwarancyjne realizowane u użytkownika;
- w przypadku awarii urządzeń serwis gwarancyjny u użytkownika w przeciągu 72 godz.;
- w przypadku awarii urządzeń niemożliwych do usunięcia u użytkownika w ramach serwisu gwarancyjnego Dostawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy.

Do każdego zestawu Dostawca zobowiązany dostarczy instrukcję w języku polskim zawierającą:

- opis budowy urządzenia;
- zasady działania;
- zasady eksploatacji;
- zakres przeglądów dokonywanych przez Użytkownika;
- wykaz prac obsługowych realizowanych przez Użytkownika;
- wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych;
- książkę pracy urządzenia.

Dostawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie sprzęt do Zamawiającego.

Dostawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi i eksploatacji po dostarczeniu sprzętu do Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert.

L.p.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (%)
1	Cena brutto	78
2	Termin dostawy	12
3	Termin gwarancji	10

Ad.1 Najniższa cena brutto w postępowaniu skutkuje przyznaniu maksymalnej liczby punktów w kryterium cena brutto tj. 78 punktów

W przypadku ceny wyższej od minimalnej ilość punktów równa się ilorazowi cena minimalna do ceny wyższej razy 78 punktów.

Ad2. Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium termin dostawy

- wymagania minimalne dostawa do 9.12.2024r. – 0 punktów;
- wymagania pośrednie dostawa do 2.12.2024r – 3 punkty;
- wymagania pośrednie dostawa do 25.11.2024r – 6 punktów;
- wymagania pośrednie dostawa do 18.11.2024r – 9 punktów;
- wymagania maksymalne – dostawa do 12.11.2024r 12 punktów.

Ad3. Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium gwarancja:

- 36 miesięcy– wymagania maksymalne – 10 punktów;
- 30 miesięcy– wymagania pośrednie – 5 punkty;
- 24 miesiące- wymagania minimalne - 0 punktów.