

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+013,23	5÷23,2	13,23	106,70	
2	0+013,23 ÷ 0+356,99	5,00	343,76	1718,80	
3	0+356,99 ÷ 0+424,02	5÷6,2	67,03	385,47	
4	0+424,02 ÷ 0+676,74	5,00	252,72	1263,60	
3	0+676,74 ÷ 0+744,72	5÷6,4	67,98	393,97	
4	0+744,72 ÷ 0+970,00	5,00	225,28	1126,40	
SUMA		-	970,00	4994,94	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+013,23	5,1÷23,2	13,23	108,40	
2	0+013,23 ÷ 0+356,99	5,10	343,76	1753,18	
3	0+356,99 ÷ 0+424,02	5,1÷6,3	67,03	392,21	
4	0+424,02 ÷ 0+676,74	5,10	252,72	1288,87	
3	0+676,74 ÷ 0+744,72	5,1÷6,5	67,98	400,77	
4	0+744,72 ÷ 0+970,00	5,10	225,28	1148,93	
SUMA		-	970,00	5092,36	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+013,23	5,3÷23,2	13,23	111,80	
2	0+013,23 ÷ 0+356,99	5,30	343,76	1821,93	
3	0+356,99 ÷ 0+424,02	5,3÷6,5	67,03	405,68	
4	0+424,02 ÷ 0+676,74	5,30	252,72	1339,42	
3	0+676,74 ÷ 0+744,72	5,3÷6,7	67,98	414,36	
4	0+744,72 ÷ 0+970,00	5,30	225,28	1193,98	
SUMA		-	970,00	5287,17	-----

LP	km	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTEM STABILIZOWANYM CEMENTEM C1,5/2MPa - gr. 20 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+000,00 ÷ 0+013,23	5,3÷23,2	13,23	111,80	
2	0+013,23 ÷ 0+356,99	5,30	343,76	1821,93	
3	0+356,99 ÷ 0+424,02	5,3÷6,5	67,03	405,68	
4	0+424,02 ÷ 0+676,74	5,30	252,72	1339,42	
3	0+676,74 ÷ 0+744,72	5,3÷6,7	67,98	414,36	
4	0+744,72 ÷ 0+970,00	5,30	225,28	1193,98	

SUMA	-	970,00	5287,17	-----
------	---	--------	---------	-------