



1	PROJEKTOWANE ZADASZENIE ISTNIEJĄCEGO TARASU OD STRONY ZACHODNIEJ
2	PROJEKTOWANE POSZERZENIE DASZKU NAD WEJŚCIEM OD STRONY WSCHODNIEJ
3	WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZED WEJŚCIEM (jedyńie dwa pierwsze stopnie) POZOSTAŁE DO OCZYSZCZENIA
4	WYMIANA PODBITKI DASZKU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM OD STRONY WSCHODNIEJ
4	WYMIANA WYPRAWY TYNKARSKIEJ NA COKOLACH:
5	UWAGA ! Wykonać cokoł w kolorze ciemnoszarym w technologii jak dla pozostałych parti elewacji. Nie dopuszcza się użycia tynku mozaikowego.

WYMIANA WSZYSTKICH PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH:	
-	21 SZT. W KONDYGNACJI PIWNIC,
-	23 SZT. W KONDYGNACJI PARTERU,
-	25 SZT W KONDYGNACJI PIĘTRA
UWAGA ! Parapety wykonać w kolorystyce tożsamerj z kolorystyką elewacji	
7	WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
8	OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC NA GŁĘBOKOŚCI 100 CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU ZALECANE WYKONANIE OCIEPLENIA NA CAŁEJ WYSOKOŚCI AŻ DO WIERZCHU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ.

9	WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
ODTWORZENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI. DOPUSZCZA SIĘ UŻYĆIE SCHEMATU BARW OPARTEGO NA TRZECH KOLORACH.	
a	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9294 RGB: R.219 G.209 B.197 jako barwa podstawowa ścian,
b	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9292 RGB: R.207 G.194 B.178 tynk wydziеляjący lizeny w centralnym gzyalcie, cokoł
c	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9298 RGB: R.235 G.228 B.217 lizeny, gzyms, podparapety, opaski okienne parapetów, kapitelów, bsz lizen, gzymsu podokapowego
UWAGAI W opracowaniu projektowym przyjęło rozwiązanie systemowe KEIM EXLUSIV. Do zastosowania możliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych lecz nie gorszych parametrach.	

9	
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.	
ODTWORZENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI. DOPUSZCZA SIĘ UŻYĆIE SCHEMATU BARW OPARTEGO NA TRZECH KOLORACH.	
a	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9294 RGB: R.219 G.209 B.197 jako barwa podstawowa ścian,
b	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9292 RGB: R.207 G.194 B.178 tynk wydziеляjący lizeny w centralnym gzyalcie, cokoł
c	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9298 RGB: R.235 G.228 B.217 lizeny, gzyms, podparapety, opaski okienne parapetów, kapitelów, bsz lizen, gzymsu podokapowego
UWAGAI W opracowaniu projektowym przyjęło rozwiązanie systemowe KEIM EXLUSIV. Do zastosowania możliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych lecz nie gorszych parametrach.	

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ TYNK CIEPŁOCIŁONNY Z ODTWORZENIEM ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW DETALU ARCHITEKTONICZNEGO T.J. USKOKOWY GZYMS PODOKAPOWY, OPASKI OKIENNE (COFNIĘTE WZGLĘDEM ŁICA ŚCIANY) ORAZ WYSUNIĘTE GZYMSY POD-PARAPETOWE.	
- NIE DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELANIA PASÓW FLANKUJĄCYCH W NAROŻACH BUDYNKU.	
- NIE DOPUSZCZA SIĘ UŻYCIA TYNKU MOZAIKOWEGO.	
- NA ETAPIE WYKONAWSTWA WYBÓR BARWY NALEŻY WYKONAĆ WG TECHNOLOGII PRODUCENTA PRZY UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM SPECJALISTĄ DS. OCHRONY ZABYTKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU.	
Nazwa rysunku:	ELEWACJA WSCHODNIA
Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Skala:	1 : 100
Rys. nr	6
Projektował: mgr inż arch. Agnieszka Sowa-Picz	
Sprawdził: upr.bud nr 01/OPOKK/2013	
Inwestor: POWIAT BRZESKI z siedzibą w BRZEGU	
Lokalizacja: "ZIELONY DÓW" ul. Zamkowa 23/1, 49-345 Skoro guszcz	
Temat: POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO - BUDOWA NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PIACÓWEK	
BiuRO USŁUG PROJEKTOWYCH	
45-960 OPOLE ul. Sławicka 23a	
D O M U S	
skala 1:100	
ELEWACJA WSCHODNIA	