

Bydgoszcz, dnia 16.01.2024r.

WOA-IV.271.10.2.2024

## Zapytanie ofertowe

Miasto Bydgoszcz zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie bieżącej konserwacji związanej z malowaniem pomieszczeń bufetu zlokalizowanego w piwnicy budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

- 1. Zamawiający ~~dopuszcza~~ / nie dopuszcza składania ofert częściowych.**  
Kryterium oceny ofert : 100 % cena brutto
- 2. Termin wykonania zamówienia:**  
do 23.02.2024r.
- 3. Opis sposobu oceny ofert :**  
Za pomocą platformy zakupowej OpenNexus - 100% najniższa cena
- 4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:**  
p. Violetta Pawliczak tel. 52 58 58 637 email [violetta.pawliczak@um.bydgoszcz.pl](mailto:violetta.pawliczak@um.bydgoszcz.pl)
- 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.**
- 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia ofert dodatkowych w przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej liczbie punktów uzyskanych przez ofertę.**
- 7. Zaleca się aby oferenci dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Zamówienia.**
- 8. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą platformy zakupowej OpenNexus do dnia 23.01.2024r. godz.10<sup>00</sup> .**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Jazdon

INSPEKTOR

Violetta Pawliczak

## Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiot zamówienia:** bieżąca konserwacja związana z malowaniem pomieszczeń bufetu zlokalizowanego w piwnicy budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

### I. Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie następujących robót podstawowych:

1. przed przystąpieniem do malowania ścian i sufitów ( ok. 330,33m<sup>2</sup>), należy dokładnie zbadać ich powierzchnie, oznaczając powierzchnie odspojonego tynku. W miejscach występowania tzw. „głuchych tynków”, zawilgoconych, zasolonych należy oczyścić podłoże z nienośnych fragmentów oraz skuć warstwę farby i tynku ( ok.10m<sup>2</sup>). Następnie po skuciu starego tynku, tynk należy uzupełnić, w przypadku miejsc zawilgoconych i zasolonych należy użyć tynku szeroko porowego (renowacyjnego- ok. 10m<sup>2</sup>) o określonych parametrach nie gorszych niż:

#### **DANE TECHNICZNE**

**mieszanka spoiw hydraulicznych Baza:** z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami

**Gęstość brutto w stanie suchym:** ≤ 1300 kg/m<sup>3</sup> wg PN-EN 998-1

**Proporcje mieszania:** ok. 6,25 l wody na 25 kg

**Temperatura stosowania:** od +5°C do +25°C

**Czas zużycia:** ok. 60 min

**Przyczepność:** ≥ 0,3 MPa – FP:B wg PN-EN 998-1

**Absorpcja wody:** kategoria WC0 wg PN-EN 998-1

**Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:** –μ (nasycony roztwór KNO<sub>3</sub>): 11

–μ (nasycony roztwór LiCl): 13 wg PN-EN 998-1

**Współczynnik przewodzenia ciepła:** λ<sub>10,dry</sub> : 0,47 W/mK (wartość tabelaryczna) wg PN-EN 998-1

**Wytrzymałość na ściskanie:** kategoria WC0 wg PN-EN 998-1

**Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):** –ubytek masy: 0%

–spadek wytrzymałości na zginanie: 0%

–spadek wytrzymałości na ściskanie: ≤ 3%

**Zawartość powietrza w świeżej zaprawie:** 29% wg PN-EN 998-1

**Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie:** 45%

**Reakcja na ogień:** klasa F

**Orientacyjne zużycie:** ok. 9,0 kg/m<sup>2</sup> na każdy cm grubości tynku (z 1 kg CR 61 uzyskuje się ok. 1,1 dm<sup>3</sup> świeżej zaprawy)

2. podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków gipsem szpachlowym lub zniwelowanie nierówności.
3. wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów ( ok.330m<sup>2</sup>). Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. Powłoki malarskie należy wykonać 2 warstwowo oraz zastosować farby o określonych parametrach nie gorszych niż:

#### **DANE TECHNICZNE**

**Bazowy środek wiążący:** spoiwo kopolimerowe i potasowe szkło wodne;

**Pigmenty:** nieorganiczne pigmenty barwne;

**Zawartość lotnych związków organicznych LZO:** kat A/a. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO;

**Gęstość:** ok. 1,50 g/cm<sup>3</sup>;

**Kolory:** biały i wybrane kolory wg wzornika KABE oraz kolory pastelowe wg dostarczonego wzoru; **Stopień połysku:** głęboko matowy;

**Rozcieńczalnik:** woda;

**Średnie zużycie:** ok. 0,22 l/m<sup>2</sup> (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);

**Temperatura stosowania (powietrza i podłoża):** od +5°C do +25°C;

**Względna wilgotność powietrza:** ≤80% Względny opór dyfuzyjny przy gr. powłoki 140 μm:  $S_d = 0,02 \text{ m}$ ;

**Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w:** 0,058 kg/m<sup>2</sup> • h<sup>0,5</sup>; **Odporność na szorowanie na mokro:** farba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002).

**Opakowania:** Jednorazowe opakowania plastikowe zawierające 3, 5 i 10 l produktu.

4. wykonanie powłok malarskich lamperii ( ok.33,92 m<sup>2</sup>). Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy zastosować farbę o określonych parametrach nie gorszych niż:

**DANE TECHNICZNE**

**Baza:** baza A, baza C

**Stopień połysku:** Mat.

**Wydajność:** Wydajność teoretyczna: 8-12 m<sup>2</sup>/l.

Wydajność uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.

**Opakowania:** baza A: 0,9l, 2,7l, 9l

Baza C: 0,9l, 2,7l, 9l

**Rozcieńczalnik:** Woda

**Metody aplikacji:** Wałek, pędzel lub natrysk.

**Czas schnięcia:** Suchość dotykowa po ok. 2 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz.

**Gęstość (kg/l):** Około 1.2, ISO 2811

**Odporność chemiczna:** Odporność na rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza.

**Odporność na zmywanie:** Bardzo dobra. Farba odporna na mycie środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach.

**Odporność na szorowanie na mokro:** (PN-EN ISO 11998): klasa 1( klasyfikacja wg PN-EN 13300)

**Odporność termiczna:** +85°C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3.

**Zawartość części stałych objętościowo(%):** 40

5. wykonanie powłok malarskich 3 futryn oraz 2 par drzwi ( jednostronne malowanie).
6. przed rozpoczęcie robót tynkarskich i malarskich należy zabezpieczyć elementy i urządzenia znajdujące się na ścianach(m. in. kamery, czujki ppoż, obudowy grzejników i rur c.o.).
7. rozbiórka płytek ściennych (ok. 3,58 m<sup>2</sup>).
8. wykonanie licowania ścian płytkami ok. 1,90 m<sup>2</sup>.
9. wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek.
10. uprzątnięcie miejsca pracy i wywiezienie wszelkich pozostałości po pracach.

**Uwaga:** Pominięcie jakiegokolwiek rodzaju robót w założeniach remontowych nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego i kompleksowego wykonania remontu zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producentów wyrobów użytych do prac.

## **II. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania.**

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

### **1. Roboty tymczasowe:**

- a) Zakres i charakter robót tymczasowych zależy będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót remontowych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza remontu oraz przyjętych metod ochrony budynku, pomieszczeń i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków Wykonawcy, jak również granic przekazywanego do

dysponowania placu remontu takich jak:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza,
- zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nie objętych pracami malarskimi przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac,
- zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań (np. okna, posadzki, czujki p.poż, lampy oświetleniowe itp.),
- korzystanie w trakcie prac z drabin, rusztowań itp.
- oznakowanie kierunków komunikacji na korytarzach
- zabezpieczenie etapów robót przed dostępem osób postronnych
- zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie remontu.
- przenoszenie elementów umeblowania i wyposażenia pomieszczeń – wynoszenie, przestawianie, odsuwanie w celu stworzenia dostępu do malowanych przegród oraz po zakończeniu prac malarskich i porządkowych w pomieszczeniu ustawienie mebli i wyposażenia na poprzednie miejsce.
- usunięcie z budynku i wywiezienie na wysypisko materiałów poremontowych,

## **2. Prace towarzyszące:**

- a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach prac towarzyszących na swój koszt wykonać:
- utylizację odpadów powstałych podczas prowadzenia prac (składowanie oraz wywóz),
  - pełne prace porządkowe po malowaniu – w tym odkurzanie i mycie – wraz z usunięciem powstałych z jego winy skutków prac w obrębie budynku.

## **III. Informacje o terenie remontu, wymagania i wytyczne Zamawiającego.**

1. Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające prace wykonywane przez pracowników Zamawiającego.
2. Wszelkie prace mogą być wykonywane przez cały tydzień, w dni robocze od godziny 8:00 do godz. 19:00 oraz w dni wolne od pracy tj. sobota-niedziela (do indywidualnego ustalenia).
3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać harmonogram ich wykonywania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego uwzględniając warunki realizacji określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiadającej za podpisywanie oświadczeń, protokołów, jak również do sprawowania nadzoru nad realizacją zlecenia.
6. Zamawiający nie obciąży Wykonawcy kosztami zużytej wody i energii dla celów realizacji zamówienia.
7. Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji placu remontu, oznakowania, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dozór mienia Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, by umożliwić użytkowanie pomieszczeń wyłączonych z zakresu prac.

**9.** Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem farbą lub zapyleniem elementy wykończenia niepodlegające malowaniu, elementy wyposażenia oraz części budynku wyłączone z malowania.

**10.** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.

**11.** Wykonawca zobowiązany jest do Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).

#### **IV. Sprzęt, maszyny, transport**

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiającego.

#### **V. Gwarancja**

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia minimum 2 lat gwarancji, licząc jej bieg od dnia podpisania przez obydwie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

**VI. Termin realizacji zamówienia do dnia 23.02.2024r.**

#### **VII. Warunki płatności:**

1. do 14 dni po wykonaniu zamówienia i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez obydwie strony protokołem ,
2. wynagrodzenie winno obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem prac, a w szczególności koszty dojazdów, robocizny, narzędzi, materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

**w przedmiocie bieżącej konserwacji związanej z malowaniem pomieszczeń bufetu zlokalizowanego w piwnicy budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe **WOA-IV.271.10.2.2024** z dnia **16.01.2024r.**,

1. oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym :

**za cenę brutto** : ..... zł., słownie ( .....  
.....zł.,

**okres gwarancji:**.....

2. w terminie: **do 23.02.2024r.**, oraz oświadczamy, że:

- prowadzimy działalność gospodarczą oraz posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług w przedmiocie określonym w zapytaniu,
- w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się podpisać zamówienie w przedmiocie opisanym w zapytaniu ofertowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (Miasto Bydgoszcz)
- nie podlegamy wykluczeniu, o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.- o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2023r. poz. 1497 i poz. 1859).

3. do oferty zostały załączone następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

4. osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym –..... i osiągalna pod nr tel..... ; mail .....

.....  
(czytelny podpis osoby uprawnionej)

## Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

### Szkolenia

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  
**Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz**
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:  
**iod@um.bydgoszcz.pl**  
lub pisemnie na adres:  
**Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz**
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  - a. Dostępu do swoich danych osobowych.
  - b. Poprawiania swoich danych osobowych.
  - c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
    - i. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
    - ii. Potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  - d. Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych).
  - e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.